

การควบคุมการปนเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพมีความจำเป็นอย่างมากในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เกษษกรรม การแพทย์พยาบาล และการผลิตอาหาร ในการศึกษาที่มีการตรวจวัดจำนวนอนุภาคในอากาศเพื่อเป็นฐานข้อมูล มารายงานโดยใช้เครื่องนับจำนวนอนุภาคแบบเลเซอร์ในการเก็บข้อมูลจากสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ได้แก่ ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์และสถานที่ภายนอกอาคารของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงมีการตรวจวัดจำนวนอนุภาคภายในเขตโรงพยาบาล ซึ่งได้ทำที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ พื้นที่ในโรงพยาบาล ห้องวอร์ดและบริเวณเขตผ่าตัด ข้อมูลของจำนวนอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.3 0.5 1.0 และ 5.0 ไมครอน ถูกเก็บและประมวลผลที่สภาวะต่างๆ ของสภาพอากาศ เวลาของวันและระดับกิจกรรมจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การแปรผันของจำนวนอนุภาคมีอิทธิพลมาจากสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อมบริเวณนั้น และกิจกรรมปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์

นอกจากนี้ การศึกษานี้ยังมีการนำเสนอ พัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สามารถวิเคราะห์ประเมิน และใช้เพื่อช่วยเสริมในกระบวนการควบคุมการปนเปื้อนของอนุภาคในห้องสะอาดและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการดักกรองอนุภาคของกระดวยกรองประสิทธิภาพสูง โดยที่ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคของกระดวยกรองประสิทธิภาพสูงสามารถคำนวณได้โดยใช้ลักษณะโครงสร้างของกระดวยกรอง คือ ขนาดของเส้นใยและค่าความหนาแน่นการอัดของเส้นใยในกระดวยกรอง ผลการทำนายที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ถูกนำไปเปรียบเทียบกับผลการสุ่มตัวอย่างอนุภาคจริงจากการทดลองและผลการเปรียบเทียบที่ได้ระหว่างค่าจากแบบจำลองและผลจากการทดลองให้ค่าแตกต่างกันไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดักกรองอากาศของกระดวยกรอง คือ ความเร็วปะทะหน้ากระดวยกรอง ค่าความหนาแน่นการอัดของเส้นใย ขนาดของเส้นใยและความหนาของกระดวยกรอง โดยพิจารณาเจาะลึกถึงกลไกที่มีส่วนช่วยในการดักกรองอนุภาค คือ กลไกการขัดขวาง กลไกการกระทบและกลไกการแพร่ จากผลการวิเคราะห์ทางตัวเลขที่ได้พบว่า ประสิทธิภาพในการจับอนุภาคโดยกลไกการขัดขวางจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วปะทะหน้ากระดวยกรองมีค่าน้อย ความหนาแน่นการอัดของเส้นใยมีค่าต่ำ ขนาดของเส้นใยเล็ก ประสิทธิภาพในการจับอนุภาคโดยกลไกการกระทบจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วปะทะหน้ากระดวยกรองมีค่ามาก ความหนาแน่นการอัดของเส้นใยมีค่าสูง ขนาดของเส้นใยใหญ่ ประสิทธิภาพในการจับอนุภาคโดยกลไกการแพร่จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วปะทะหน้ากระดวยกรองมีค่าน้อย ความหนาแน่นการอัดของเส้นใยมีค่าต่ำ ขนาดของเส้นใยใหญ่และประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคของกระดวยกรองจะมีค่าสูงเมื่อความเร็วปะทะหน้ากระดวยกรองมีค่าต่ำ ค่าความหนาแน่นการอัดของเส้นใยมีค่าสูง ขนาดของเส้นใยเล็กและเพิ่มความหนาของกระดวยกรอง

หลังจากที่ได้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการดักกรองอนุภาคและผลการตรวจวัดจำนวนอนุภาคในห้องปิดแล้ว ได้มีการคำนวณว่าหากต้องการลดความเข้มข้นของอนุภาคในห้องปิดควรใช้โครงสร้างของกระดวยกรองชนิดไหน โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้มาคำนวณเพื่อหาลักษณะโครงสร้างของกระดวยกรอง ซึ่งในรายงานฉบับนี้ได้มีตัวอย่างการคำนวณในกรณีของการควบคุมในห้องคอมพิวเตอร์ และพบว่าห้องปิดที่มีการควบคุมการปนเปื้อนจากอนุภาคโดยใช้เครื่องกรองอากาศนั้นจะมีค่าความเข้มข้นของอนุภาคที่ต่ำ

# Abstract

TE142705

Many modern manufacturing processes call for stringent contamination control to assure the quality of the products and services, especially in electronic, pharmaceutical, medical and food industries. In this study, results of particle measurements using an optical particle counter to sample from many areas, indoor and outdoor, around the buildings in Chiang Mai University such as lecture rooms, computer rooms and roadsides and Maharaj Hospital, Chiang Mai, wards and operating zones were reported. The data for particles which are bigger than 0.3, 0.5, 1.0 and 5.0 micron has been collected and compiled in the difference conditions of weather, time, date and activity. From the data obtained, it was found that amount of particle was affected by weather, local environment and human activity.

In this study, analytical models for particulate contamination control and filtration were also developed. The efficiency of a HEPA filter was determined by its construction, the fiber size and packing density. Predicted results have been used for comparing with the real examples from experiment. From this comparison, the difference was not over 10%. This report also presented analysis the factors which affect the particle filtration's efficiency. These factors are face velocity, fiber's packing density, fiber size and filter thickness. The mechanisms which influenced particle filtration are interception, impaction and diffusion. The results are calculated from the developed mathematical model. From analytical results, it was found that the efficiency of particle filtration by interception was increased when the face velocity and fiber's packing density were low and fiber size was small. While the efficiency of impaction increased when the face velocity and fiber's packing density were high and fiber was large. The diffusion effect increased when the face velocity and fiber's packing density were low but fiber size was large.

From the mathematical model of particle filtration and the results of particle measurement in a closed room, suitable type of filter paper was identified if we would like to reduce the particle concentration in a closed room. This was done by using the model to calculate appropriate parameters of filter paper in computer server room, as a case of study. Controlled room with filter showed significantly lower number of particles.