การป้องกันอักคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเกิด ยักคีภัย และหาแนวทางการป้องกันการเกิดอักคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก รวมทั้ง ดำเนินการออกแบบระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก โดยการวิจัยเริ่มจากการศึกษากลไกการเกิดอักคีภัย การป้องกันและระจับอักคีภัยที่เหมาะสม ตาม มาตรฐาน National Fire Protection Association (NFPA) จากนั้นได้ทำการการสำรวจโรงงาน ตัวอย่างจำนวน 8 โรงงาน เพื่อศึกษากระบวนการผลิต รวมทั้งวิธีป้องกันอักคีภัยและระบบป้องกัน อักคีภัย ในท้ายที่สุดได้ทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอัคคีภัยและจุดเสี่ยง จากกระบวนการผลิต

จากการวิเคราะห์ผลการวิจัย ในการวิจัยนี้ได้แสดงวิธีการป้องกันการเกิดอักคีภัยและ ระบบป้องกันอักคีภัยที่จะต้องติดตั้ง และตัวอย่างกรณีศึกษาการออกแบบระบบหัวกระจายน้ำ ดับเพถิงอัตโนมัติ ซึ่งจากการคำนวณสามารถนำอัตราการไหลและความคันที่ต้องการ ณ จุดอ้างอิง ไปเลือกขนาดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่จะติดตั้งใช้งาน หรือคำนวณปริมาณการจัดเก็บน้ำสำรอง ที่เหมาะสมกับระบบที่ทำการออกแบบได้ และจากการนำผลที่ได้จากการคำนวณไปเปรียบเทียบ ผลกับการคำนวณโดยใช้โปรแกรม FHC - Hydraulic Analysis Software – Version : 1.3.2. ปรากฏว่าได้ผลการคำนวณเท่ากัน

183615

Fire protection for plastic industry has the objective for analysis the conflagration occurrence in order to be the guideline for fire prevention and design of the automatic sprinkler system for the plastic factory. This research consist of the study of fire mechanism and National Fire Protection Association (NFPA) standard and the result of factories survey about their process and fire protection system which are used in this present time as well as gathering the data to determine the fire prevention and appropriate fire suppression system. Then, the risk assessment for analysis of the cause of fire that was performed and the critical point from the process.

From the analysis of the research that demonstrate the method for fire prevention system to be equipped. And, That show the case study of designing automatic sprinkler system. As a result, the automatic sprinkler system calculation has been demonstrated for appropriate required flow rate and pressure at reference point to be used for the compatible fire pump selection with appropriate water flow and pressure. Results from calculation compare with the results from the program FHC Hydraulic Analysis Software Version: 1.3.2 has been appeared for equal calculation.