

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักการและทฤษฎีของโครงข่ายไปประสาทเทียมแบบ Backpropagation มาประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์อัตราการไฟล์ในลำไน์ยมและน่าน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ KUnet ใน การศึกษา ได้ทำการคัดเลือกข้อมูลนำเข้าจากข้อมูลปริมาณน้ำของสถานีวัดปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของข้อมูลปริมาณน้ำท่ารายวันที่มีอิทธิพลต่อสถานีที่ต้องการพยากรณ์ ข้อมูลที่ใช้อุปกรณ์ในช่วงฤดูฝนคือระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน โดยมีขั้นตอนหลักแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ คือ กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทดสอบ ในกระบวนการเรียนรู้ สำหรับลำไน์ยม ใช้ข้อมูล 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2539-2543 สำหรับลำไน์น่าน ใช้ข้อมูล 7 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2537 - 2543 และกระบวนการทดสอบ ใช้ข้อมูล 2 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2544 - 2545 ทั้งลำไน์ยมและลำไน์น่าน

ผลจากการศึกษาพบว่าโปรแกรม KUnet สามารถพยากรณ์อัตราการไฟล์รายวันของทั้ง 2 ลำไน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงสร้างของโครงข่ายไปประสาทเทียมซึ่งประกอบด้วยจำนวนหน่วยในชั้นรับข้อมูล จำนวนหน่วยในชั้นแฝง จำนวนหน่วยในชั้นแสดงผล ที่ให้ค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์อัตราการไฟล์ล่วงหน้า 1 วันสูงที่สุดของลำไน์ยมคือ 97.28% ได้แก่ โครงสร้าง 4-3-3-3-1 และของลำไน์น่าน คือ 99.90% ได้แก่ โครงสร้าง 4-3-4-2-1 และเมื่อนำ โครงสร้างทั้ง 2 ดังกล่าว มาทำการทดสอบการพยากรณ์อัตราการไฟล์ล่วงหน้า 2 วัน และ 3 วันของทั้ง 2 ลำไน์ พบว่าให้ค่าประสิทธิภาพการพยากรณ์สูงกว่า 80% ซึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ด้วยโครงข่ายไปประสาทเทียมและโปรแกรม KUnet ทั้งนี้ในการนำไปประยุกต์ใช้กับลำไน์อื่นๆ ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในกระบวนการโครงข่ายไปประสาทเทียมจะต้องทำการทดสอบเป็นแต่ละกรณี ไป ซึ่งไม่สามารถนำค่าพารามิเตอร์ของแต่ละลำไน์มาเปรียบเทียบกันได้

The objectives of this study is to apply the theory of backpropagation artificial neural networks for forecasting river discharge in Yom and Nan rivers by computer program namely KUnet. The input data was selected from the recorded data, in rainy season during the months of July to September, of various gauging stations in the river basin by examining their relationship using correlation coefficient value of runoff data from each station which be influential to river discharge at the forecasting station. Two main processes for the algorithm are training process and testing process. For the training process, the recorded data of 5 years during 1996-2000 and of 7 years during 1997-2000 were used for Yom river and Nan river, respectively. For the testing process the recorded data of 2 years during 2001-2002 were used for both Yom and Nan rivers.

The studied results showed that the KUnet program could provide efficiently forecasting daily discharge of both Yom and Nan rivers. The highest forecasting efficiencies for daily discharge were found at 97.28%, and 99.90% by the network structures of 4-3-4-2-1 and 4-3-3-1 for Yom river and Nan river, respectively. The mentioned structures composed of 5 figures represented for the numbers of nodes in 5 layers of input layer, hidden layer 1, hidden layer 2, hidden layer 3 and output layer. When applying the above structures for forecasting discharge in advance for 2 days and 3 days, more than 80% of forecasting efficiencies were found for all cases of both Yom and Nan rivers. These results showed the effectiveness of this forecasting algorithm and the KUnet program. For further application to other rivers, it would be necessary to proceed testing the algorithm parameters separately for each case. In other word, it could not be applied the parameters of specific case to the other cases.