การทำการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัคน้ำเสียของ สาหร่าย Spirulina platensis ที่เพาะเลี้ยงในน้ำเสียจากระบวนการหมักคองผักโดยได้ทำการศึกษา หาความเข้มข้นของน้ำเสียที่เหมาะสมต่อการบำบัคน้ำเสียโดยสาหร่าย Spirulina platensis โดยนำ น้ำเสียพักไว้ให้ตกตะกอนแล้วกรองน้ำเพื่อแยกตะกอนออก แล้วนำมาใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายในการ ทดลอง ผลการทดลอง พบว่า ในสภาพการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ ระคับความเข้มข้นของน้ำ เสียที่เหมาะสมต่อการบำบัคน้ำเสีย และการเจริญเติบโตของสาหร่าย คือ ที่ระคับความเข้มข้นของ น้ำเสียร้อยละ 60 ซึ่งมีค่า BOD และ COD เริ่มต้น เท่ากับ 950 และ 1,260 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังผ่าน การเพาะเลี้ยงสาหร่ายแล้ว ลดลงเหลือ 207 และ 276 มิลลิกรัมต่อลิตร กิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 78.21 และ 78.09 ตามลำดับ สำหรับการศึกษาปริมาณสารอาหาร ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ของสาหร่าย Spirulina platensis ในสภาพกลางแจ้ง พบว่า ระคับความเข้มข้นของสารอาหารที่ เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของสาหร่าย Spirulina platensis ก็อ NaHCO3 4.25 กรัมต่อลิตร, NaNO3 0.75 กรัมต่อลิตร, K2HPO4 0.25 กรัมต่อลิตร และปุ๋ยสูตร 16-16-16 (N:P:K) 0.3 กรัมต่อลิตร แต่เมื่อเปรียบเทียบกับชุคการทดลองที่ไม่มีการเติมสารอาหาร สาหร่าย Spirulina platensis มีการ เจริญเติบโตได้คีกว่าการเติมสารอาหาร มีผลผลิตเซลล์สาหร่ายสูงสุด 1.59×10⁴ เซลล์ต่อมิลลิลิตร และมีค่าการดูคกลืนแสงสูงสุด 1.25 ที่ความยาวคลื่น 560 นาโนเมตร

ในการเพาะเลี้ยงแบบกะ ในบ่อซีเมนต์กลมขนาด 200 ลิตร พบว่า การทดลองที่ไม่เติม สารอาหารสามารถบำบัดน้ำเสียได้คีกว่า และสาหร่ายสามารถเจริญเติบ โตสูงสุด ในวันที่ 12 ของ การเพาะเลี้ยงที่ระยะเวลา 15 วัน โดยมีค่าเริ่มต้นของ BOD, COD, PO₄-P, NH₃-N, NO₃-N และ TDS เท่ากับ 975, 1,280, 83, 186, 39 และ 27,650 มิลลิกรัมต่อลิตร และลดลงเหลือเท่ากับ 171, 151, 28.31, 64.40, 22.60 และ 20,154 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 82.46, 88.20, 65.81, 65.38, 42.05 และ 27.11% ตามลำดับ มีผลผลิตสาหร่ายสูงสุด 1.73×10⁵ เซลล์ต่อมิลลิลิตร และมีค่าการคูดกลืนแสงสูงสุด 1.36 ที่ความยาวคลื่น 560 นาโนเมตร เมื่อนำผลการทดลอง 2 ชุด การทดลอง มาวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ชุด การทดลองที่ไม่เติมสารอาหาร สาหร่ายเจริญเติบโตได้สูงสุด และมีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ

ในการเพาะเลี้ยงแบบกึ่งต่อเนื่อง ในบ่อซีเมนต์วงรี ขนาด 1,500 ลิตร พบว่า การเพาะเลี้ยง ที่ไม่เติมสารอาหารสามารถบำบัดน้ำเสียได้คีกว่าการเพาะเลี้ยงที่เติมสารอาหาร มีค่าเริ่มต้นของ BOD, COD, PO₄-P, NH₃-N, NO₃-N และ TDS เท่ากับ 1,050, 1,900, 103.25, 9.78, 27.12 และ 26,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และลดลงเหลือเท่ากับ 230, 254, 78.40, 7.42, 25.11 และ 20,250 มิลลิกรัม ต่อลิตร ตามลำดับ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 78.10, 86.63, 24.04, 24.13, 7.41 และ 22.12% ตามลำดับ มีผลผลิตสาหร่ายสูงสุด 2.41×10⁵ เซลล์ต่อมิลลิลิตร และมีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด 1.904 ที่ความยาวคลื่น 560 นาโนเมตร เมื่อนำผลการทดลอง 2 ชุดการทดลอง มาวิเคราะห์หาความ แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ชุดการทดลองที่ไม่เติมสารอาหาร สาหร่ายเจริญเติบโตได้สูงสุด และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

The main objective of this research was to study the efficiency in treating wastewater by using *Spirulina platensis* cultured in vegetable processing wastewater by determining the wastewater concentration appropriate for wastewater treatment. After separating and removing the sediment and culturing the *Spirulina platensis* in laboratory conditions, results showed that wastewater concentration level appropriate for treatment was at 60% with initial BOD and COD amounts of 950 and 1,260 mg/L, respectively, but which were later reduced to 207 and 276 mg/L at 78.21 and 78.09%, respectively. Meanwhile, under sunlight conditions, results indicated that concentration levels of nutrients necessary for the growth of *Spirulina platensis* consisted of 4.25 g/L NaHCO₃, 0.75 g/L NaNO₃, 0.25 g/L K₂HPO₄ and 0.3 g/L 16-16-16 NPK. However, when compared with treatment that had no additional nutrients, *Spirulina platensis* gave much better growth than with added nutrients, as indicated by a high cell production of 1.59x10⁴ cells/ml and maximum absorbance of 1.25 at wavelength of 560 nanometer.

In this study where *Spirulina platensis* was cultured in a round 200-liter cemented pond, results showed that treatment with no additional nutrients was more efficient in treating wastewater and with *Spirulina platensis* reaching its optimum growth on the 12th day of the trial duration (15 days), as indicated by reduction of BOD, COD, PO₄-P, NH₃-N, NO₃-N and TDS from initial amounts of 975.00, 1280.00, 83.00, 186.00, 39.00, 27.00 and 650.00 mg/L, respectively, to amounts (percentage equivalent) of 171.00 (82.46%), 151.00 (88.20%), 28.31 (65.81%), 64.40 (65.38%), 22.60 (42.05%) and 20.154 (27.11%) mg/L, respectively. In addition, cell production was higher at 1.73x10⁵ cells/ml with maximum absorbance of 1.36 at wavelength of 560 nanometer. Statistical analysis showed that the efficiency of the treatment without additional nutrients was significantly much better than treatment with additional nutrients (P<0.05).

Likewise, under a semi-continuous culture conditions in a 1,500-litter oval cemented pond, the treatment without additional nutrients was more effective in treating wastewater than the treatment with additional nutrients as shown by reduction of initial values of BOD, COD, PO₄-P, NH₃-N, NO₃-N and TDS at 1050.00, 1900.00, 103.25, 9.78, 27.12 and 26,000.00 mg/L, respectively, to 230.00 (78.10%), 254.00 (86.63%), 78.40 (24.04%), 7.42 (24.13%), 25.11 (7.41%) and 20,250 (22.12%) mg/L, respectively. In addition, cell production was higher (2.41x10⁵ cells/ml) with maximum absorbance of 1.904 at wavelength of 560 nanometer. Results of statistical analysis indicated that *Spirulina platensis* had significantly much better growth in treatment without additional nutrients than in treatment with additional nutrients (P<0.05).