

| ค่าตัวแปรสายส่ง | ปัจจัย                                                 | ตัวควบคุม    |         |         |         |            |         |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|------------|---------|
|                 |                                                        | ฟิโอมมาตรฐาน |         | ฟิไอไอ  |         | ฟิชชีลอจิก |         |
|                 |                                                        | เปลี่ยน      | เปลี่ยน | เปลี่ยน | เปลี่ยน | เปลี่ยน    | เปลี่ยน |
|                 |                                                        | $p$          | $q$     | $p$     | $q$     | $p$        | $q$     |
| น้อย            | เวลาในการเข้าสู่สภาวะคงตัว (วินาที)                    | 0.050        | 0.014   | 0.027   | 0.043   | 0.049      | 0.036   |
|                 | ค่ายอดสัมบูรณ์ของกำลังจริง (ต่อหน่วย)                  | 0.353        | 1.189   | 0.419   | 0.208   | 0.425      | 0.276   |
|                 | ค่ายอดสัมบูรณ์ของกำลังรีแอกทีฟ (ต่อหน่วย)              | 0.334        | 0.427   | 0.328   | 0.197   | 0.306      | 0.286   |
|                 | ส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ยของกำลังจริง (ต่อหน่วย)     | 0.098        | 0.146   | 0.098   | 0.099   | 0.076      | 0.052   |
|                 | ส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ยของกำลังรีแอกทีฟ (ต่อหน่วย) | 0.081        | 0.087   | 0.074   | 0.047   | 0.076      | 0.048   |
| มาก             | เวลาในการเข้าสู่สภาวะคงตัว (วินาที)                    | 0.058        | 0.014   | 0.028   | 0.051   | 0.030      | 0.022   |
|                 | ค่ายอดสัมบูรณ์ของกำลังจริง (ต่อหน่วย)                  | 0.411        | 0.828   | 0.332   | 0.225   | 0.336      | 0.302   |
|                 | ค่ายอดสัมบูรณ์ของกำลังรีแอกทีฟ (ต่อหน่วย)              | 0.403        | 0.273   | 0.293   | 0.218   | 0.293      | 0.332   |
|                 | ส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ยของกำลังจริง (ต่อหน่วย)     | 0.090        | 0.148   | 0.080   | 0.053   | 0.060      | 0.059   |
|                 | ส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ยของกำลังรีแอกทีฟ (ต่อหน่วย) | 0.075        | 0.073   | 0.063   | 0.042   | 0.053      | 0.058   |