

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ผลของการเปลี่ยนระดับความดังเสียง.....	9
4.1 สัญลักษณ์บล็อกคอนกรีตใน การทดลองชุดที่ 2 ความหนาบังใบกันเสียงต่างกัน	46
4.2 ค่าคะแนนทางสถิติเพื่อตรวจสอบความหนาบังใบแบบใดมีประสิทธิภาพดีที่สุด	51
ก.1 ระดับความดังเสียงเมื่อไม่มีผนัง และมีผนังคอนกรีตบล็อกที่บดันทนา 20 เซนติเมตร	77
ก.2 ระดับความดังเสียงของบล็อกที่มีขนาดช่องลมระบายอากาศ 2.5 เซนติเมตร (SLS - 2.5) และขนาดช่องลมระบายอากาศ 5.0 เซนติเมตร (SLS - 5.0).....	78
ก.3 ระดับความดังเสียงของบล็อกที่มีขนาดช่องลมระบายอากาศ 7.5 เซนติเมตร (SLS - 7.5) และความหนาของบังใบกันเสียง SHT - 2.5/ 12.5.....	79
ก.4 ระดับความดังเสียงของบล็อกที่มีความหนาของบังใบกันเสียง SHT-5.0/ 10.0 และความหนาของบังใบกันเสียง SHT - 7.5/ 7.5.....	80
ก.5 ระดับความดังเสียงของบล็อกที่มีความหนาของบังใบกันเสียง SHT-10.0/ 5.0 และความหนาของบังใบกันเสียง SHT - 12.5/ 2.5.....	81
ก.6 ระดับความดังเสียงของบล็อกที่มีช่องว่างภายในบล็อกอยู่ด้านหลัง HH - 2.5 - 5.0/ 12.5และมีช่องว่างภายในบล็อกอยู่ด้านหน้า HH - 2.5 -12.5/ 5.0	82
ก.7 ระดับความดังเสียงของบล็อกที่ไม่มีช่องว่างภายในบล็อก (NON/ HH - 2.5) และบล็อกช่องลมทั่วไป 1 ชั้น (G - 1 layer).....	83
ก.8 ระดับความดังเสียงของบล็อกช่องลมทั่วไป 2 ชั้น (G - 2 layers) และไม่มี ผนังใด ๆ	84