## บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีของการถ่ายเทความร้อนและมวลสารในวัสดุพรุน ที่ไม่อิ่มตัวภายใต้พลังงานไมโครเวฟในระนาบ 1 มิติ ทั้งในระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดทรงกลม สำหรับการวิเคราะห์ในระบบพิกัดฉากได้ศึกษาทั้งในส่วนของการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน และมวลในวัสดุพรุนที่ไม่อิ่มตัวภายใต้พลังงานไมโครเวฟทั้งกรณีที่มีและไม่มีอิทธิพลของ ความดันก๊าซที่เกิดขึ้นภายในวัสดุพรุนระหว่างการให้ความร้อนและทำการวิเคราะห์การ ถ่ายเทความร้อนและมวลในวัสดุพรุนที่ไม่อิ่มตัวภายใต้พลังงานไมโครเวฟและภายใต้พลังงาน ไมโครเวฟร่วมกับอินฟราเรด โดยในการศึกษานี้จะพิจารณาถึงอิทธิพลของความดันก๊าซที่เกิดขึ้น ภายในวัสดุพรุนระหว่างกระบวนการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ สำหรับระบบพิกัดทรงกลมได้ สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการถ่ายเทความร้อนและมวลในวัสดุพรุนที่ไม่อิ่มตัว ภายใต้พลังงานไมโครเวฟ ซึ่งแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นได้มาจากการแก้ปัญหาด้วย ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขโดยวิธีไฟในต์วอลุม ในการวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ได้พิจารณา ถึงสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติการส่งผ่าน สมบัติไดอิเล็กตริกของ วัสดุพรุนที่ไม่อิ่มตัว (ประกอบด้วยอนุภาคของเม็ดแก้ว น้ำและอากาศ) ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการ คำนวณได้จากการทดลองและจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้ศึกษาถึงอิทธิพลของ ขนาดอนุภาค ความเข้มของสนามไฟฟ้าและความถี่ไมโครเวฟ ที่มีต่อการถ่ายเทความร้อนและ มวลสาร ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงขนาดของอนุภาค ความเข้มของสนามไฟฟ้าและ ความถี่ไมโครเวฟ มีผลต่อจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งโดยรวมเป็นอย่างมาก และอิทธิพล แรงดันคาพิวลารี่มีผลอย่างมากต่อการถ่ายเทความขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถนำไป เป็นข้อมูลพื้นฐานต่อการทำความเข้าใจกระบวนการอบแห้งวัสดุพรุนที่ไม่อิ่มตัวโดยใช้ไมโครเวฟได้ รวมทั้งใช้ในการออกแบบระบบจริงในทางปฏิบัติ

## Abstract

In this study, a multiphase porous media model was theoretically developed to predict heat and mass transfer during microwave drying process of unsaturated porous material. The study in both rectangular coordinates and spherical coordinate was conducted. The different conditions with and without gas pressure were studied in rectangular coordinate. However, the effect of gas pressure during drying process with microwave combined with infrared wave was taken into consideration. For spherical coordinates the study was to develop a mathematical model in heat and mass transfer during microwave drying process. The governing equations were numerically solved by using the finite volume method. In the simulation of the unsaturated porous materials which were composed of glass beads, water and air, all physical, thermal, transport, and dielectric properties were either derived from this experimental study and from the relevant literatures. The results show that variations of particle size, electric field intensity and frequency play important roles on overall drying kinetics. In addition, the moisture profile in the unsaturated porous material was influenced by capillary pressure in microwave drying process. These findings are significant to a further research conducted along the same line of this study as well as to the application of the porous media in the future.