

การศึกษาการออกแบบร่วมกันระหว่างการวิเคราะห์แสงธรรมชาติแบบรายปี ตามสภาพภูมิอากาศและการออกแบบแสงเพื่อนาฬิกาชีวภาพ A Study of Design Collaboration between Climate-based Daylight Analysis and Circadian Lighting

อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ
Awiroot Srisutapan

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 12121
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, Pathumthani 12121, Thailand
Corresponding author e-mail: awi_cl@hotmail.com

Received 5/5/2020 Revised 19/10/2020 Accepted 20/10/2020

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวทางการประเมินสมรรถนะแสงธรรมชาติแบบรายปีตามสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับการออกแบบแสงธรรมชาติเพื่อสร้างแสงที่ส่งผลต่อนาฬิกาชีวิต การศึกษามีตัวแปรของขนาดห้อง อัตราส่วนพื้นที่ ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังทึบ และทิศทางการวางอาคาร สร้างหุ่นจำลองโดยใช้โปรแกรม Rhinoceros 5 และประเมินแสงธรรมชาติโดยใช้ Grasshopper และ DIVA ส่วนค่า MR และค่า EML กำหนดโดยใช้เครื่องมือของ WELL ผลการศึกษาพบว่า กรณีศึกษาที่ผ่านทั้งค่า sDA และ ASE เป็นกรณีที่ช่องเปิดที่หันไปทางทิศเหนือทั้งหมด ในขณะที่การใช้ช่องเปิด ในทิศทางอื่น ๆ นั้นไม่สามารถผ่านเกณฑ์ได้ จากการคำนวณค่า MR และ EML สรุปได้ว่า แสงธรรมชาติของประเทศไทย มีศักยภาพในการสร้างแสงที่มีผลต่อนาฬิกาชีวภาพได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อพิจารณาพร้อมกับค่าความส่องสว่างในแนวราบ จะเห็นว่ามีโอกาสที่ความส่องสว่างที่สูงบริเวณริมช่องเปิดจะทำให้เกิดความไม่สบายทางการมองเห็นแก่ผู้ใช้อาคารได้ ดังนั้น การกำหนดกลยุทธ์ในการออกแบบช่องเปิดเพื่อเป้าหมายในการให้ความส่องสว่างหรือเพื่อสร้างแสงที่ส่งผลต่อนาฬิกาชีวภาพ อาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดทางเลือกที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง

คำสำคัญ

สถาปัตยกรรม
แสงธรรมชาติ
การออกแบบแสงเพื่อนาฬิกาชีวภาพ
การวิเคราะห์แสงธรรมชาติแบบรายปีตามสภาพภูมิอากาศ

Abstract

The objective of this research was to investigate the design collaboration of climate-based daylight evaluation and daylight design for circadian rhythm. The variables of room proportion, window to wall ratio, and orientation were considered. Rooms were modeled by Rhinoceros. Daylight performance analysis were simulated by Grasshopper and DIVA software. And, MR and EML were calculated by WELL's tools. The results of the research showed that all of the cases that passed both sDA and ASE were the North facing opening, while using openings in other orientations were not passed the threshold. From MR and EML results, it can be concluded that daylight performance in Thailand has a good potential for providing EML. However, if referred to horizontal illuminance, it has a chance that high illuminance in the near opening area will affect user's visual comfort. Thus, the strategies of opening design for distributing daylight or providing circadian rhythm will be a new procedure in architectural design process in order to propose practical solution in real condition.

Keywords

Architecture

Daylight

Circadian Lighting

Climate-based Daylight Analysis

1. บทนำ และความสำคัญของปัญหา

การนำแสงธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในอาคารเป็นเรื่องที่สำคัญในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ได้มีการพัฒนากระบวนการออกแบบอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประเมินการด้านความส่องสว่างได้มีการพัฒนาวิธีการประเมินการออกแบบจากแบบพลวัตมาเป็นแบบพลวัตเพื่อให้ทราบถึงสภาพแสงที่เหมาะสมต่อการใช้งานตลอดทั้งปีโดยอาศัยข้อมูลสภาพภูมิอากาศของแต่ละที่ตั้งในการพิจารณา และนอกจากเรื่องของการใช้ประโยชน์เพื่อให้ความส่องสว่างที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งานแล้ว ยังมีการนำแสงธรรมชาติมาใช้เพื่อสร้างสภาวะที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้อาคารหรือเพื่อให้เกิดการตอบสนองที่ดีต่อการควบคุมการทำงานของระบบร่างกายมนุษย์หรือแสงที่ส่งผลต่อนาฬิกาชีวภาพ (Circadian Rhythm) อีกด้วย ซึ่งนับเป็นเรื่องที่มีการตื่นตัวและให้ความสนใจศึกษามากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี แนวทางการศึกษาในช่วงที่ผ่านมายังเป็นลักษณะการศึกษาแบบแยกออกเป็นแต่ละประเด็น ซึ่งอาจทำให้ได้ผลการศึกษาเฉพาะในแต่ละด้านและไม่ครอบคลุมการนำไปใช้งานจริงได้ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติโดยวิธีพลวัตที่มีต่อแสงที่ส่งผลต่อนาฬิกาชีวภาพในอาคาร เพื่อให้ทราบถึงความเชื่อมโยงและศักยภาพในการนำแสงธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ และเพื่อเสนอแนวทางการออกแบบที่เหมาะสมกับสภาพแสงธรรมชาติของประเทศไทย

2. การทบทวนวรรณกรรม

2.1 แนวคิดพื้นฐาน ประโยชน์

ดวงตาของมนุษย์มีการตอบสนองต่อแสงทั้งในด้านการมองเห็นและไม่เกี่ยวกับการมองเห็น ซึ่งการตอบสนองอย่างหลังจะเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนของสมองเพื่อรักษาสมดุลของระบบต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งแสงธรรมชาติช่วยส่งผลต่อการทำงานดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้ใช้อาคารมีสมาธิและเกิดประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้น และยังได้มีการแนะนำให้ออกไปรับแสงธรรมชาติเป็นระยะเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงในช่วงเช้าและพยายามออกแบบเพื่อนำแสงธรรมชาติให้เข้ามาภายในอาคารผ่านช่องเปิดต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Licht, 2019) นอกจากนี้ การได้รับแสงธรรมชาติในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะทำให้เกิดการผลิตวิตามินดี ซึ่ง

ช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งสำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุ (Tuaycharoen, 2015)

ในด้านขององค์ประกอบทางกายภาพที่ส่งผลต่อแสงที่ส่งผลต่อนาฬิกาชีวภาพก็มีหลายองค์ประกอบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงอาคาร ทิศทางอาคาร รูปทรงห้อง ความสูงฝ้าเพดาน ขนาดและตำแหน่งของช่องเปิด ชนิดกระจก ค่าการสะท้อนแสงของพื้น ผนัง และหน้าต่าง อุปกรณ์บังแดด การจัดวางองค์ประกอบภายในอาคาร สภาวะแวดล้อม ตำแหน่งที่วัดแสง (Tuaycharoen, 2015; Konis, 2017; Andersen, Gochenour & Lockley, 2013) รวมถึงประเภทของแหล่งกำเนิดแสง ค่าการแผ่รังสีของแหล่งกำเนิดแสง มุมมองของผู้ใช้อาคาร (Brennan & Collins, 2018)

การวัดค่าแสงที่ส่งผลต่อนาฬิกาชีวภาพ ควรวัดค่าในแนวตั้งทั้ง 8 ทิศทาง เนื่องจากแสงที่ส่งผลต่อนาฬิกาชีวภาพในแต่ละทิศทางจะไม่เท่ากัน (Konis, 2017) โดยตำแหน่งการมองของผู้ใช้งานที่หันเข้าหาช่องเปิดจะทำให้ได้รับผลจากแสงที่ส่งผลต่อนาฬิกาชีวภาพมากที่สุด รองลงมาคือการหันซ้ายและขวา และหันหลังให้ช่องเปิด นอกจากนี้ ตำแหน่งที่ห่างจากช่องเปิดมากขึ้นจะทำให้ผลของแสงที่ส่งผลต่อนาฬิกาชีวภาพมีน้อยลงตามไปด้วย (Konis, 2018)

2.2 แนวทางการประเมินและออกแบบ

มีหลายหน่วยงานได้พัฒนาแนวทางการประเมินและแนวทางการออกแบบเพื่อให้ได้รับแสงที่ส่งผลต่อนาฬิกาชีวภาพที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น

2.2.1 DIN SPEC 67600 มีการกำหนดแนวทางการออกแบบระบบแสงสำหรับพื้นที่สำนักงาน โดยในช่วงเวลาตั้งแต่ 8.00 - 10.00 น. และ 13.00 - 14.00 น. ควรมีค่าความส่องสว่างในแนวตั้งอย่างน้อย 250 ลักซ์ ที่ระดับสายตาของผู้ใช้งานและมีอุณหภูมิสี 8,000 K ส่วนในช่วง 18.00 - 20.00 น. ควรมีค่าความส่องสว่างในแนวตั้งอย่างน้อย 200 ลักซ์ และมีอุณหภูมิสี 3000 K รวมถึงการใช้ช่องเปิดขนาดใหญ่ การใช้ช่องแสงด้านบนและระบบควบคุมแสงธรรมชาติเพื่อทำให้ฝ้าเพดานสว่าง และการใช้แสงประดิษฐ์ช่วยเสริม ฯลฯ ก็สามารถทำให้สภาพแสงดีขึ้นได้ (Licht, 2019)

2.2.2 Lighting Research Center (LRC) ได้พัฒนาตัวชี้วัด Circadian Stimulus (CS) และโปรแกรมคำนวณค่า CS เพื่อช่วยในการกำหนดคุณสมบัติของแสงที่เหมาะสมโดยค่าจะอยู่ในช่วง 0.1 - 0.7 และได้เสนอแนวทางการออกแบบให้มีค่า CS อย่างน้อย 0.3 ที่ดวงตา และควรรับ

แสงอย่างน้อย 1 ชั่วโมงในช่วงเช้า (Figueiro, Gonzales & Pedler, 2016) และยังได้เสนอแนวทางการออกแบบโดยใช้แหล่งกำเนิดแสงสีขาวที่มีผลต่อนาฬิกาชีวภาพ ให้มีความส่องสว่างในแนวตั้งที่ระดับดวงตาที่ 1,000 ลักซ์ หรือมากกว่า และให้รับแสงในช่วงเช้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 600 ลักซ์ หากมีระยะเวลาในการรับแสงนานกว่านั้น (Figueiro, 2013)

2.2.3 International Well Building Institute ได้พัฒนามาตรฐาน Well Building Standard มีรายละเอียดอ้างอิงตามเกณฑ์ในส่วน Q1 2020 ดังนี้ (International Well Building Institute, 2020)

ในหมวด L03 Circadian Lighting Design ได้กำหนดแนวทางการประเมินไว้ คือ ให้ใช้แสงประดิษฐ์วัดความส่องสว่างในระนาบตั้งที่ระดับสายตา ความส่องสว่างต้องผ่านตามเกณฑ์อย่างน้อยในช่วงเวลา 9.00 – 13.00 น. โดยที่ความส่องสว่างอาจลดลงต่ำกว่านี้ได้หลังจากเวลา 20.00 น. โดยมีทางเลือกย่อย

- ทางเลือกที่ 1 (ได้คะแนน 1 คะแนน) ออกแบบโดยใช้แสงประดิษฐ์เพียงอย่างเดียวให้ได้ 150 EML หรือออกแบบโดยใช้แสงประดิษฐ์ให้ได้ 120 EML ร่วมกับการทำคะแนนในหมวด L05 Enhanced Daylight Control ให้ได้อย่างน้อย 2 คะแนน หรืออาจเปรียบเทียบได้ว่าเป็นการนำแสงธรรมชาติเข้ามาเสริมอีก 30 EML หรือในสัดส่วนร้อยละ 20

- ทางเลือกที่ 2 (ได้คะแนน 3 คะแนน) ออกแบบโดยใช้แสงประดิษฐ์เพียงอย่างเดียวให้ได้ 240 EML หรือออกแบบโดยใช้แสงประดิษฐ์ให้ได้ 180 EML ร่วมกับการทำคะแนนในหมวด L05 Enhanced Daylight Control ให้ได้อย่างน้อย 2 คะแนน หรืออาจเปรียบเทียบได้ว่าเป็นการนำแสงธรรมชาติเข้ามาเสริมอีก 60 EML หรือในสัดส่วนร้อยละ 25

สำหรับการทำคะแนนในหมวด L05 Enhanced Daylight Control สามารถทำคะแนนได้จาก 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 Implement Enhanced Daylight Plan ส่วนที่ 2 Implement Enhanced Daylight Simulation และส่วนที่ 3 Ensure Views โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางกายภาพคือส่วนที่ 1 และ 2 มีรายละเอียดดังนี้

- ส่วนที่ 1 Implement Enhanced Daylight Plan (1 คะแนน) ทำคะแนนได้จากการออกแบบให้ร้อยละ 70 ของพื้นที่ทำงานอยู่ในระยะ 7.50 ม. จากเปลือกอาคารหรือโถงที่เป็นกระจก และกระจกต้องมีค่าการส่งผ่านแสงมากกว่าร้อยละ 40

- ส่วนที่ 2 Implement Enhanced Daylight Simulation (1 – 2 คะแนน) ออกแบบให้มีค่า $sDA_{300/50\%} > 55$ จะทำคะแนนได้ 1 คะแนน และหาก $sDA_{300/50\%} > 75$ จะทำคะแนนได้ 2 คะแนน ทั้งนี้ ค่า spatial Daylight Autonomy: $sDA_{300/50\%} > 55$ หมายความว่า พื้นที่มากกว่าร้อยละ 55 ของพื้นที่ใช้งานประจำ จะได้รับแสงธรรมชาติที่มีความส่องสว่างอย่างน้อย 300 ลักซ์ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของเวลาการทำงานทั้งปี

หากเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมินตามเกณฑ์ Leadership in Energy and Environmental Design หรือ LEED v.4.1 หมวด EQ : Daylight ทางเลือกที่ 1 จะพิจารณา ค่า $sDA_{300/50\%}$ อย่างน้อยร้อยละ 40 55 หรือ 75 โดยจะได้คะแนน 1 2 และ 3 คะแนน ตามลำดับ และต้องมีค่า Annual Sunlight Exposure: $ASE_{1000,250}$ ไม่เกินร้อยละ 10 (USGBC, 2019) โดยค่า $ASE_{1000,250} \leq 10$ หมายความว่า มีพื้นที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ใช้งานประจำที่ได้รับแสงธรรมชาติที่มีความส่องสว่างเกิน 1,000 ลักซ์ ไม่เกิน 250 ชั่วโมงต่อปี

จากรายละเอียดของแนวทางการออกแบบและการประเมินข้างต้นจะเห็นว่า แนวทางของ WELL คือ การใช้ค่า EML จะมีแนวทางที่เชื่อมโยงกับการทำงานด้านกายภาพทางสถาปัตยกรรมมากกว่าแนวทางอื่น ๆ และในส่วนที่ 2 Implement Enhanced Daylight Simulation เป็นแนวทางที่สามารถประเมินการใช้แสงธรรมชาติตามการใช้ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านแสงธรรมชาติแบบรายปีตามสภาพภูมิอากาศ (Climate-based Annual Daylight Performance Metrics) (Mardaljevic, Heschong & Lee, 2009) หรือแบบพลวัต ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีการดำเนินการอยู่แล้วตามแนวทางของ LEED ในบทความนี้จึงได้กำหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะในประเด็นดังกล่าว

2.3 การคำนวณค่าความส่องสว่างเทียบเท่าที่ส่งผลต่อนาฬิกาชีวภาพ หรือ EML (Equivalent Melanopic Lux: EML)

สามารถคำนวณได้โดยใช้สมการดังนี้ (International Well Building Institute, 2020)


$$EML = E_v \times MR$$

โดย

$$E_v = \text{ความส่องสว่างในแนวตั้ง (ลักซ์)}$$

$$MR = \text{Melanopic Ratio}$$

| (nm) | Lamp data | circadian | visual | lamp*c | lamp*v |
|------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
| 380 | 837.640 | 0.0009 | 0.0000 | 0.7691 | 0.03351 |
| 385 | 782.200 | 0.0017 | 0.0001 | 1.3041 | 0.04693 |
| 390 | 899.940 | 0.0031 | 0.0001 | 2.7848 | 0.10799 |
| 395 | 884.300 | 0.0059 | 0.0002 | 5.2000 | 0.19189 |
| 400 | 1352.260 | 0.0114 | 0.0004 | 15.4532 | 0.5409 |
| 405 | 1426.200 | 0.0228 | 0.0006 | 32.5334 | 0.91277 |
| 410 | 1476.600 | 0.0462 | 0.0012 | 68.1525 | 1.78669 |
| 415 | 1562.220 | 0.0795 | 0.0022 | 124.1600 | 3.40564 |
| 420 | 1557.350 | 0.1372 | 0.0040 | 213.7266 | 6.2294 |
| 425 | 1527.030 | 0.1871 | 0.0073 | 285.7018 | 11.1473 |
| 430 | 1383.630 | 0.2539 | 0.0116 | 351.2556 | 16.0501 |
| 435 | 1586.810 | 0.3207 | 0.0168 | 508.8574 | 26.7219 |
| 440 | 1674.240 | 0.4016 | 0.0230 | 672.3531 | 38.5075 |
| 445 | 1775.790 | 0.4740 | 0.0298 | 841.7287 | 52.9185 |
| 450 | 1897.420 | 0.5537 | 0.0380 | 1050.6304 | 72.102 |
| 455 | 1889.910 | 0.6297 | 0.0480 | 1189.9893 | 90.7157 |
| 460 | 1923.180 | 0.7080 | 0.0600 | 1361.7049 | 115.391 |
| 465 | 1895.110 | 0.7852 | 0.0739 | 1488.0710 | 140.049 |
| 470 | 1879.070 | 0.8603 | 0.0910 | 1616.5466 | 170.958 |
| 475 | 1924.790 | 0.9177 | 0.1126 | 1766.4444 | 216.731 |
| 480 | 1964.730 | 0.9656 | 0.1390 | 1897.1524 | 273.137 |
| 485 | 1813.590 | 0.9906 | 0.1693 | 1796.5809 | 307.041 |
| 490 | 1857.100 | 1.0000 | 0.2080 | 1857.1000 | 386.314 |
| 495 | 1897.890 | 0.9920 | 0.2586 | 1882.7492 | 490.794 |
| 500 | 1831.510 | 0.9660 | 0.3230 | 1769.1501 | 591.578 |
| 505 | 1840.980 | 0.9223 | 0.4073 | 1697.9334 | 749.831 |
| 510 | 1859.220 | 0.8629 | 0.5030 | 1604.2988 | 935.188 |
| 515 | 1766.180 | 0.7852 | 0.6082 | 1386.8636 | 1074.19 |
| 520 | 1781.270 | 0.6996 | 0.7100 | 1246.2264 | 1264.7 |
| 525 | 1810.530 | 0.6094 | 0.7932 | 1103.3770 | 1436.11 |



รูปที่ 1 ตารางคำนวณค่า Melanopic Ratio (Melanopic Ratio calculation sheet)

ค่า MR คำนวณโดยใช้ตารางสำเร็จรูปที่จัดเตรียมโดย WELL ดังรูปที่ 1 โดยข้อมูลที่ต้องใช้คือข้อมูลการแผ่รังสีของแหล่งกำเนิดแสงทุก ๆ ช่วงความยาวคลื่น 5 นาโนเมตร ในการวิจัยนี้ได้ใช้ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดแสง โดยอาศัยข้อมูลการแผ่รังสีดวงอาทิตย์ (Spectral Power Distribution: SPD) ของ จ. นครปฐม ประเทศไทย

3. ระเบียบวิธีวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 การจำลองหาค่า sDA และ ASE งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) สร้างหุ่นจำลองโดยใช้โปรแกรม Rhinoceros 5 และประเมินแสงธรรมชาติโดยใช้โปรแกรมเสริม Grasshopper และ Design Iterate Validate Adapt (DIVA) for Rhino v.4.1.0.8 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่คำนวณบนพื้นฐานของ Radiance และ Daysim กำหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาดังนี้

- ขนาดห้องที่ทำการศึกษาคือ 2.50 x 3.20 ม. 4.00 x 4.00 ม. 4.00 x 8.00 ม. 8.00 x 4.00 ม. สูง 2.40 ม. และ 12.00 x 12.00 ม. 24.00 x 12.00 ม. 36.00 x 12.00 ม. สูง 3.00 ม. เพื่อศึกษาถึงผลของขนาดห้องที่แตกต่างกันที่

มีต่อปริมาณแสง โดยห้องมีลักษณะเป็นช่องเปิดด้านเดียวหันไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก มีอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังที่ร้อยละ 20 50 และ 80 รูปแบบการเปิดช่องเปิดเป็นไปตามรูปที่ 2

- ค่าการส่งผ่านแสงของกระจกใช้ค่า 0.6 ค่าการสะท้อนแสงของฝ้าเพดาน: ผนัง: พื้น = 80: 50: 20


• ช่วงเวลาที่ศึกษาคือ 8.00 - 18.00 น. รวม 10 ชั่วโมงต่อวัน (รวมพักเที่ยง) ประเมิน 365 วัน รวมทั้งสิ้น 3,650 ชั่วโมง และใช้ข้อมูลอากาศของกรุงเทพฯ (*.epw)

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการหาความส่องสว่างในแนวราบและแนวตั้ง ค่า MR และค่า EML

- นำกรณีศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทั้งค่า $sDA_{300/50\%} > 55$ และค่า $ASE_{1000,250} \leq 10$ มาหาค่าความส่องสว่างในแนวราบที่ระนาบใช้งานที่ความสูง 0.76 ม. และในแนวตั้งที่ความสูง 1.20 ม. ซึ่งเป็นระดับสายตาเมื่อนั่งทำงาน โดยจำลองในเดือนมีนาคม มิถุนายน และธันวาคม เวลา 8.00 น. 12.00 น. และ 17.00 น. ในสภาพท้องฟ้าโปร่ง และท้องฟ้าครึ้ม


• นำค่า SPD มาคำนวณหาค่า MR และค่า EML โดยกำหนดทิศทางการมองเป็นการมองเห็นออกไปยังช่องเปิด

- นำผลการจำลองในกรณีต่าง ๆ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ผล



ขนาดห้อง

WWR 2.50 x 3.20 ม. 4.00 x 4.00 ม. 8.00 x 4.00 ม.



รูปที่ 2 ตัวอย่างขนาดห้องและการเปิดช่องเปิดในการจำลอง (Illustration of rooms and WWR setup)

โดยในการวิจัยนี้ กำหนดให้อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมอื่น ๆ โดยรอบไม่ส่งผลต่อการทดลอง และไม่ได้พิจารณาเรื่องการใช้แสงประดิษฐ์ การถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร และการใช้พลังงานของระบบอื่น ๆ

4. ผลการจำลองและอภิปรายผล

ตัวอย่างผลการจำลองค่า sDA และ ASE ปรากฏในรูปที่ 3 โดยผลการจำลองนี้เป็นส่วนหนึ่งจากงานวิจัยต่อเนื่องส่วนก่อนหน้า (Srisutapan, 2020)

จากการศึกษารวมทั้งสิ้น 84 กรณี มีจำนวนกรณีศึกษาที่มีค่า sDA_{300/50%} > 55 ผ่านจำนวน 59 กรณี ดังรูปที่ 4 แต่เมื่อพิจารณาค่า ASE_{1000,250} ≤ 10 รวมด้วยจะมีกรณีศึกษาที่ผ่านเพียง 14 กรณี ดังรูปที่ 5 โดยแจกแจงรายละเอียดของกรณีศึกษาที่ผ่านทั้ง sDA และ ASE 14 กรณีได้ดังตารางที่ 1

นำกรณีศึกษาที่ผ่านการประเมินทั้ง sDA และ ASE รวม 14 กรณีตามรายละเอียดข้างต้นมาจำลองหาค่าความส่องสว่างในแนวราบและแนวตั้ง ณ เวลา 8.00 น. 12.00 น. และ 17.00 น. ของเดือนมีนาคม มิถุนายน และธันวาคม และในสภาพท้องฟ้าโปร่งและท้องฟ้าครึ้ม รวมทั้งสิ้น 252


กรณี ในส่วนของการคำนวณค่า MR ได้นำข้อมูลค่า SPD ดังตัวอย่างในตารางที่ 2 มาคำนวณโดยใช้ตารางการคำนวณของ WELL ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่า ค่า MR มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันตามค่า SPD จึงได้นำค่า MR ของแต่ละช่วงเวลาหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้เห็นแนวโน้มของทั้งเดือน มีค่าที่ได้ดังตารางที่ 3

เมื่อนำข้อมูลค่าความส่องสว่างในแนวตั้งและค่า MR มาคำนวณหาค่า EML ในแต่ละช่วงเวลา เดือน และสภาพท้องฟ้า และพิจารณาค่า EML ในแต่ละช่วงโดยแยกตามโทนสีดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 6 โดยในการแสดงผลได้กำหนดให้ทิศเหนือและช่องเปิดอยู่ทางด้านบนของผังพื้น ผลที่ได้สามารถสรุปแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้


ผลของค่าแสงที่ส่งผลต่อค่า EML ที่เกิดขึ้นในกรณีศึกษาจะพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าที่เพียงพอสามารถใช้แสงธรรมชาติในการสร้างค่า EML ได้ดี แต่พบว่า มี 4 กรณีที่บางตำแหน่งในห้องมีแสงธรรมชาติที่ไม่เพียงพอต่อค่า EML โดยทั้ง 4 กรณีเป็นห้องขนาด 8.00 x 4.00 ม. มีอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังที่ร้อยละ 20 โดยเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม เวลา 8.00 น. สภาพท้องฟ้าครึ้ม เดือนมีนาคม เวลา 17.00 น. สภาพท้องฟ้าครึ้ม เดือนธันวาคม เวลา 17.00 น. สภาพท้องฟ้าโปร่ง และเดือนธันวาคม เวลา 17.00 น. สภาพท้องฟ้าครึ้ม ดังรูปที่ 7

| ค่า | ตัวอย่างห้อง | | |
|-----|--------------|--|--|
| sDA | | | |
| ASE | | | |

รูปที่ 3 ตัวอย่างผลการจำลองค่า sDA และ ASE (Examples of sDA and ASE result)



รูปที่ 4 กรณีศึกษาที่ผ่านค่า sDA (Case studies that passed sDA)



รูปที่ 5 กรณีศึกษาที่ผ่านทั้ง sDA และ ASE (Case studies that passed both sDA and ASE)

ตารางที่ 1 รายละเอียดของกรณีศึกษาที่ผ่านทั้ง sDA และ ASE (Details of case studies that passed both sDA and ASE)

| กรณีศึกษา | สัดส่วนห้อง | ทิศ | WWR | sDA | ASE |
|-----------|------------------|-------|-----|--------|------|
| 1 | 2.50 x 3.20 ม. | เหนือ | 20 | 68.80 | 3.10 |
| 2 | | เหนือ | 50 | 100.00 | 7.30 |
| 3 | | เหนือ | 80 | 100.00 | 7.30 |
| 4 | 4.00 x 4.00 ม. | เหนือ | 20 | 56.80 | 2.50 |
| 5 | | เหนือ | 50 | 100.00 | 7.00 |
| 6 | | เหนือ | 80 | 100.00 | 7.00 |
| 7 | 4.00 x 8.00 ม. | เหนือ | 80 | 62.50 | 3.50 |
| 8 | 8.00 x 4.00 ม. | เหนือ | 20 | 62.10 | 2.30 |
| 9 | | เหนือ | 50 | 100.00 | 8.50 |
| 10 | | เหนือ | 80 | 100.00 | 6.80 |
| 11 | 12.00 x 12.00 ม. | เหนือ | 80 | 73.20 | 4.60 |
| 12 | 24.00 x 12.00 ม. | เหนือ | 80 | 98.20 | 4.00 |
| 13 | 36.00 x 12.00 ม. | เหนือ | 50 | 56.10 | 2.50 |
| 14 | | เหนือ | 80 | 99.50 | 4.80 |

ตารางที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลค่า SPD ที่ใช้ในการคำนวณ (Examples of SPD data)

| Wavelength(nm) | Time | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 07:00:00 | 08:00:00 | 09:00:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 17:00:00 |
| 380 | 149.33 | 193.27 | 372.99 | 550.13 | 636.38 | 837.64 | 788.29 | 343.64 | 767.26 | 282.87 | 174.05 |
| 385 | 143.40 | 180.60 | 347.77 | 514.47 | 596.20 | 782.20 | 727.79 | 315.35 | 723.93 | 261.63 | 163.00 |
| 390 | 166.01 | 205.74 | 399.71 | 590.73 | 689.26 | 899.94 | 834.73 | 359.31 | 838.08 | 303.53 | 184.54 |
| 395 | 168.09 | 201.11 | 395.46 | 583.49 | 669.03 | 884.30 | 826.68 | 353.38 | 825.54 | 293.75 | 180.47 |
| 400 | 261.61 | 306.83 | 600.70 | 892.80 | 1021.37 | 1352.26 | 1266.10 | 535.89 | 1274.20 | 448.22 | 274.13 |
| 405 | 279.14 | 319.28 | 630.11 | 936.44 | 1072.70 | 1426.20 | 1325.73 | 558.71 | 1343.60 | 469.70 | 285.41 |
| 410 | 295.00 | 329.20 | 652.80 | 969.26 | 1107.65 | 1476.60 | 1375.24 | 574.31 | 1394.57 | 485.65 | 293.74 |
| 415 | 317.29 | 345.78 | 687.76 | 1023.63 | 1168.92 | 1562.22 | 1450.67 | 602.69 | 1483.82 | 510.62 | 307.86 |
| 420 | 321.19 | 343.00 | 683.35 | 1017.85 | 1167.20 | 1557.35 | 1445.59 | 594.60 | 1485.60 | 508.86 | 303.72 |
| 425 | 321.44 | 334.75 | 670.05 | 1000.20 | 1139.00 | 1527.03 | 1425.45 | 580.49 | 1459.25 | 495.81 | 296.55 |
| 430 | 296.16 | 302.17 | 605.65 | 904.63 | 1030.26 | 1383.63 | 1282.67 | 520.42 | 1329.37 | 447.96 | 266.77 |
| 435 | 344.72 | 344.13 | 694.07 | 1036.98 | 1181.50 | 1586.81 | 1475.28 | 592.95 | 1529.57 | 513.13 | 302.91 |
| 440 | 367.43 | 360.11 | 727.61 | 1089.51 | 1237.60 | 1674.24 | 1552.15 | 621.14 | 1616.71 | 538.32 | 316.87 |

ตารางที่ 3 ค่า MR เฉลี่ย (Average MR)

| เดือน | MR | | |
|----------|-------|-------|-------|
| | 08:00 | 12:00 | 17:00 |
| มีนาคม | 1.031 | 1.026 | 1.011 |
| มิถุนายน | 1.071 | 1.049 | 1.115 |
| ธันวาคม | 1.031 | 1.028 | 1.085 |

เมื่อวิเคราะห์จากลักษณะทางกายภาพของห้องดังกล่าวพบว่า เนื่องจากเป็นห้องที่กว้างและมีอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังที่ต่ำ ทำให้แสงธรรมชาติกระจายไม่ทั่วถึง และผู้ใช้อาคารไม่สามารถมองเห็นช่องเปิดได้ชัดเจนมากนัก อีกทั้งการมีช่องเปิดอยู่ตรงกึ่งกลางห้องทำให้มีค่า EML ต่ำบริเวณมุมห้องของผนังด้านหน้า ซึ่งเป็นมุมอับ นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากในช่วงเดือนมีนาคม ดวงอาทิตย์โคจรอยู่เหนือช่องเปิด และเดือนธันวาคม โคจรอ้อมไปทางทิศใต้หรือบริเวณด้านหลังของช่องเปิด และช่วงเวลาที่ค่า EML ต่ำจะเกิดในช่วงเช้าและเย็น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ทำมุมต่ำทำให้มีความเข้มแสงต่ำ รวมถึงผลจากสภาพท้องฟ้าครึ้มด้วย ส่วนค่า EML ในตำแหน่งอื่น ๆ ของกรณีดังกล่าวจะมีค่าเพียงพอต่อการช่วยเสริมค่า EML จากการใช้แสงประดิษฐ์ได้

สำหรับการพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อค่า EML นั้น เมื่อพิจารณาเรื่องขนาดและสัดส่วนห้องจะเห็นว่า สำหรับห้องที่มีขนาดเล็ก เช่น ห้องขนาด 2.50 x 3.20 ม. และ 4.00 x 4.00 ม. เป็นต้น แสงธรรมชาติจะสามารถส่องเข้ามาและเกิดการกระจายแสงภายในห้องได้มาก และแม้ว่าจะมีการใช้ช่องเปิดที่มีอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่ำที่ร้อยละ 20 ก็ยังสามารถทำให้เกิดค่า EML ที่เพียงพอต่อการใช้งานได้ และหากใช้ช่องเปิดที่มีอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 80 ก็จะส่งผลให้มีค่า EML ที่สูงขึ้นตามไปด้วย ดังตัวอย่างในรูปที่ 8

| | | |
|-----|-----|-----|
| 267 | 434 | 124 |
| 256 | 281 | 186 |
| 164 | 171 | 141 |

| | | |
|------|------|------|
| 2197 | 2338 | 1499 |
| 1312 | 1291 | 1035 |
| 804 | 803 | 706 |

| | | | |
|-----|-----|------|-----|
| 104 | 621 | 1278 | 579 |
| 241 | 542 | 852 | 806 |
| 235 | 361 | 484 | 514 |
| 190 | 254 | 319 | 335 |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 1648 | 1915 | 1910 | 1576 |
| 1333 | 1606 | 1588 | 1270 |
| 927 | 1071 | 1066 | 891 |
| 672 | 747 | 742 | 649 |

| | | | |
|---|---|--|--|
| WWR20 เดือนมีนาคม เวลา 8.00 น. สภาพท้องฟ้าโปร่ง | WWR80 เดือนมีนาคม เวลา 8.00 น. สภาพท้องฟ้าโปร่ง | WWR20 เดือนมิถุนายน เวลา 17.00 น. สภาพท้องฟ้าโปร่ง | WWR50 เดือนมิถุนายน เวลา 12.00 น. สภาพท้องฟ้าโปร่ง |
| ห้อง 2.50 x 3.20 ม. | | ห้อง 4.00 x 4.00 ม. | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| EML | <30 | 30 - 59 | 60 - 119 | 120 - 149 | 150 - 179 | 180 - 239 | >240 |
|-----|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------|

รูปที่ 8 ตัวอย่างค่า EML ของห้องขนาด 2.50 x 3.20 ม. และ 4.00 x 4.00 ม. (Examples of EML results of 2.50 x 3.20 m. and 4.00 x 4.00 m. rooms)

สำหรับลักษณะทางกายภาพของห้องที่มีความลึกมาก เช่น ห้องขนาด 4.00 x 8.00 ม. การกระจายแสงภายในห้องจะลดลงตามความลึกของห้องที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ค่า EML ลดลงบ้าง แต่ในพื้นที่ส่วนลึกสุดของห้อง หากผู้ใช้งานหันหน้ามองออกมายังตำแหน่งของช่องเปิดแล้ว ก็ยังคงสามารถได้รับแสงที่มีค่า EML ที่เพียงพอหรือช่วยเสริมค่า EML จากการใช้แสงประดิษฐ์ได้ ดังตัวอย่างห้องในรูปที่ 9 อย่างไรก็ตามห้องขนาดดังกล่าวนี้ผ่านเกณฑ์ค่า sDA ได้โดยมีอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังที่ร้อยละ 80 ซึ่งทำให้แสงธรรมชาติเข้ามาในปริมาณที่เพียงพออยู่แล้ว

สำหรับห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น ห้องขนาด 12.00 x 12.00 ม. และ 36.00 x 12.00 ม. เป็นต้น จะเห็นว่าการที่จะผ่านเกณฑ์การประเมินค่า sDA นั้นจะต้องมีอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังที่เพิ่มขึ้นต่ำที่ร้อยละ 50 จึงทำให้ภายในห้องมีปริมาณแสงที่เพียงพอในสภาพท้องฟ้าโปร่ง แม้ในสภาพที่แสงธรรมชาติน้อย เช่น ในช่วงเย็น หรือในสภาพท้องฟ้าครึ้ม ผู้ใช้งานก็ยังคงสามารถได้รับแสงที่มีค่า EML ที่เพียงพอ หรือช่วยเสริมค่า EML จากการใช้แสงประดิษฐ์ได้ ดังตัวอย่างห้องในรูปที่ 10

| | | | |
|------|------|------|------|
| 2577 | 3039 | 3032 | 2496 |
| 1671 | 2015 | 2010 | 1623 |
| 1166 | 1354 | 1340 | 1141 |
| 838 | 935 | 937 | 832 |
| 624 | 674 | 674 | 623 |
| 477 | 508 | 511 | 478 |
| 378 | 394 | 395 | 377 |
| 305 | 315 | 317 | 303 |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 4596 | 4728 | 4381 | 2702 |
| 3235 | 3107 | 2533 | 1641 |
| 2099 | 1975 | 1604 | 1180 |
| 1377 | 1292 | 1113 | 883 |
| 949 | 902 | 793 | 675 |
| 687 | 660 | 601 | 518 |
| 522 | 497 | 458 | 411 |
| 409 | 390 | 365 | 330 |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 710 | 842 | 845 | 706 |
| 412 | 508 | 507 | 409 |
| 253 | 191 | 296 | 250 |
| 165 | 187 | 189 | 164 |
| 113 | 125 | 126 | 114 |
| 81 | 89 | 89 | 82 |
| 62 | 66 | 65 | 62 |
| 49 | 51 | 51 | 48 |

| | | |
|---|--|--|
| เดือนมีนาคม เวลา 12.00 น. สภาพท้องฟ้าโปร่ง | เดือนมิถุนายน เวลา 8.00 น. สภาพท้องฟ้าโปร่ง | เดือนธันวาคม เวลา 17.00 น. สภาพท้องฟ้าครึ้ม |
| ห้อง 4.00 x 8.00 ม. WWR80 | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| EML | <30 | 30 - 59 | 60 - 119 | 120 - 149 | 150 - 179 | 180 - 239 | >240 |
|-----|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------|

รูปที่ 9 ตัวอย่างค่า EML ในห้องที่มีความลึกมากขึ้น (Examples of EML results of a deeper room)

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 725 | 855 | 865 | 868 | 871 | 866 | 873 | 863 | 863 | 851 | 717 |
| 432 | 543 | 576 | 587 | 595 | 592 | 595 | 586 | 574 | 540 | 430 |
| 396 | 349 | 386 | 400 | 408 | 408 | 406 | 400 | 382 | 345 | 283 |
| 206 | 243 | 271 | 284 | 294 | 296 | 293 | 286 | 269 | 242 | 203 |
| 168 | 182 | 202 | 215 | 220 | 222 | 220 | 213 | 202 | 181 | 154 |
| 125 | 142 | 155 | 167 | 171 | 174 | 171 | 165 | 155 | 141 | 123 |
| 102 | 114 | 126 | 132 | 136 | 139 | 136 | 131 | 123 | 113 | 100 |
| 86 | 93 | 101 | 107 | 111 | 112 | 110 | 106 | 100 | 92 | 84 |
| 73 | 79 | 84 | 88 | 91 | 91 | 90 | 88 | 82 | 76 | 71 |
| 62 | 66 | 72 | 74 | 76 | 76 | 74 | 69 | 65 | 60 | 60 |
| 54 | 59 | 61 | 62 | 65 | 65 | 62 | 60 | 56 | 52 | 52 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2380 | 2873 | 2872 | 2875 | 2876 | 2888 | 2880 | 2880 | 2884 | 2877 | 2894 | 2888 | 2878 | 2883 | 2880 | 2888 | 2377 |
| 1701 | 2281 | 2362 | 2365 | 2375 | 2389 | 2399 | 2399 | 2372 | 2372 | 2383 | 2392 | 1368 | 2368 | 2351 | 2276 | 1710 |
| 1352 | 1797 | 1936 | 1982 | 2001 | 2005 | 2006 | 2004 | 2015 | 2007 | 2009 | 2000 | 1996 | 1983 | 1946 | 1799 | 1350 |
| 1111 | 1445 | 1610 | 1664 | 1689 | 1692 | 1698 | 1705 | 1703 | 1704 | 1696 | 1690 | 1684 | 1662 | 1599 | 1449 | 1110 |
| 941 | 1192 | 1341 | 1413 | 1442 | 1459 | 1467 | 1466 | 1473 | 1471 | 1466 | 1460 | 1446 | 1412 | 1341 | 1194 | 947 |
| 820 | 1009 | 1146 | 1217 | 1257 | 1275 | 1287 | 1286 | 1292 | 1291 | 1286 | 1273 | 1253 | 1216 | 1149 | 1014 | 823 |
| 724 | 871 | 989 | 1062 | 1102 | 1123 | 1135 | 1142 | 1140 | 1141 | 1137 | 1124 | 1100 | 1059 | 993 | 871 | 721 |
| 642 | 760 | 864 | 934 | 972 | 999 | 1011 | 1018 | 1020 | 1017 | 1010 | 997 | 973 | 938 | 863 | 760 | 642 |
| 580 | 672 | 759 | 827 | 866 | 894 | 907 | 916 | 916 | 914 | 907 | 895 | 865 | 825 | 760 | 673 | 583 |
| 527 | 599 | 674 | 737 | 776 | 800 | 818 | 826 | 830 | 827 | 818 | 798 | 775 | 734 | 675 | 598 | 526 |
| 487 | 546 | 610 | 665 | 705 | 729 | 746 | 754 | 759 | 754 | 743 | 729 | 705 | 663 | 610 | 544 | 485 |

| | |
|---|--|
| ห้อง 12.00 x 12.00 ม. WWR80 เดือนธันวาคม เวลา 17.00 น. สภาพท้องฟ้าครึ้ม | ห้อง 36.00 x 12.00 ม. WWR80 เดือนมีนาคม เวลา 12.00 น. สภาพท้องฟ้าโปร่ง |
|---|--|

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| EML | <30 | 30 - 59 | 60 - 119 | 120 - 149 | 150 - 179 | 180 - 239 | >240 |
|-----|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------|

รูปที่ 10 ตัวอย่างของค่า EML ของห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (Examples of EML results of larger room)

เมื่อพิจารณาในเรื่องอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังที่บจะเห็นว่า ห้องที่มีอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังที่สูง จะมีผลค่อนข้างมากต่อค่าความส่องสว่างในแนวตั้ง และจะส่งผลทำให้มีค่า EML สูงกว่าห้องที่มีอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังที่ต่ำ จากตัวอย่างในรูปที่ 11 แสดงให้เห็นถึงค่า EML ที่มีปริมาณสูงขึ้นตามอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังที่เพิ่มขึ้น

สำหรับห้องที่มีอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่ำ บริเวณที่มีค่า EML ต่ำที่สุดในห้องจะเกิดขึ้นในบริเวณด้านหลังของผนังที่ติดกับช่องเปิด เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นมุมอับและเป็นตำแหน่งที่ผู้ใช้อาคารมองไม่เห็นหรือได้รับอิทธิพลจากช่องเปิดได้น้อย และถึงแม้ว่าห้องที่มีอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังที่ต่ำ เช่น ร้อยละ 20 จะทำให้มีค่า EML ที่ค่อนข้างต่ำ แต่ก็ยังมีค่าที่เพียงพอหรือสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยเสริมค่า EML จากการใช้แสงประดิษฐ์ได้

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของค่า EML กับสภาพท้องฟ้าพบว่า ค่า EML จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพท้องฟ้าตลอดช่วงวัน (รูปที่ 12) โดยส่วนใหญ่สภาพท้องฟ้าโปร่งจะส่งผลต่อค่าความส่องสว่างในแนวตั้ง และทำให้ภายในห้องมีค่า EML สูงกว่าในสภาพท้องฟ้าครึ้ม และในบางช่วงสามารถทำให้บริเวณริมช่องเปิดมีค่าสูงกว่า 1,000 EML ได้ แต่ในช่วงเวลา 12.00 น. ของเดือนมีนาคมและมิถุนายน ค่า EML บริเวณริมช่องเปิดในสภาพท้องฟ้าครึ้มจะมีค่า EML สูงกว่าในสภาพท้องฟ้าโปร่ง ซึ่งอาจเนื่องมาจากเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์โคจรในมุมสูงเหนือช่องเปิด แสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามาทำมุมต่ำหรือเกือบขนานกับระนาบตั้งของช่องเปิด แสงจะเกิดการสะท้อนไปสู่สภาพแวดล้อมมากกว่า ตามความสัมพันธ์ของมุมตกกระทบและสัดส่วนการสะท้อน ปริมาณแสงที่ตกกระทบระนาบช่องเปิดและส่องผ่านเข้ามาในอาคารจึงมาจากองค์ประกอบของท้องฟ้าโดยรอบเป็นหลัก (Grondzik, Kwok, Stein & Reynolds, 2010)

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 76 | 631 | 634 | 77 |
| 148 | 329 | 329 | 146 |
| 111 | 163 | 162 | 109 |
| 77 | 97 | 97 | 77 |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 820 | 985 | 986 | 824 |
| 547 | 675 | 675 | 545 |
| 326 | 384 | 386 | 323 |
| 214 | 242 | 244 | 212 |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 1377 | 1606 | 1620 | 1354 |
| 797 | 969 | 976 | 790 |
| 489 | 574 | 572 | 487 |
| 325 | 363 | 365 | 320 |

| WWR20 | WWR50 | WWR80 |
|--|-------|-------|
| ห้อง 4.00 x 4.00 ม. เดือนมิถุนายน เวลา 17.00 น. สภาพท้องฟ้าครึ้ม | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|
| 46 | 145 | 1196 | 1705 | 1697 | 1092 | 129 | 44 |
| 160 | 392 | 961 | 1350 | 1335 | 906 | 358 | 147 |
| 229 | 404 | 663 | 839 | 827 | 635 | 376 | 212 |
| 241 | 351 | 484 | 562 | 554 | 465 | 333 | 226 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1667 | 1938 | 1974 | 1979 | 1979 | 1970 | 1924 | 1585 |
| 1385 | 1698 | 1814 | 1845 | 1843 | 1805 | 1666 | 1314 |
| 1020 | 1222 | 1342 | 1388 | 1384 | 1326 | 1195 | 969 |
| 795 | 923 | 1023 | 1061 | 1058 | 1006 | 899 | 758 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3717 | 4208 | 4288 | 4306 | 4278 | 4280 | 4208 | 3468 |
| 2317 | 2830 | 3032 | 3106 | 3107 | 3044 | 2797 | 2202 |
| 1677 | 2007 | 2203 | 2282 | 2273 | 2169 | 1956 | 1587 |
| 1300 | 1495 | 1656 | 1719 | 1714 | 1629 | 1458 | 1234 |

| WWR20 | WWR50 | WWR80 |
|--|-------|-------|
| ห้อง 8.00 x 4.00 ม. เดือนมิถุนายน เวลา 12.00 น. สภาพท้องฟ้าโปร่ง | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| EML | <30 | 30 - 59 | 60 - 119 | 120 - 149 | 150 - 179 | 180 - 239 | >240 |
|-----|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------|

รูปที่ 11 ตัวอย่างค่า EML ของห้องที่มีอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่าง ๆ (Examples of EML results of different WWR)

| | | | |
|-----|------|-----|-----|
| 573 | 1314 | 683 | 110 |
| 795 | 875 | 578 | 258 |
| 523 | 501 | 379 | 242 |
| 343 | 327 | 269 | 200 |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 87 | 714 | 719 | 87 |
| 168 | 373 | 372 | 166 |
| 125 | 184 | 183 | 123 |
| 88 | 110 | 109 | 87 |

| | |
|--|------------------|
| สภาพท้องฟ้าโปร่ง | สภาพท้องฟ้าครึ้ม |
| ห้อง 4.00 x 4.00 ม. WWR20 เดือนมิถุนายน เวลา 8.00 น. | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 39 | 120 | 745 | 1083 | 1076 | 698 | 108 | 36 |
| 136 | 309 | 705 | 986 | 982 | 685 | 295 | 128 |
| 191 | 322 | 512 | 645 | 641 | 506 | 312 | 184 |
| 199 | 283 | 384 | 446 | 443 | 380 | 279 | 195 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|
| 36 | 135 | 1290 | 1937 | 1941 | 1287 | 136 | 36 |
| 118 | 320 | 842 | 1223 | 1223 | 835 | 313 | 116 |
| 157 | 285 | 492 | 638 | 638 | 489 | 283 | 153 |
| 154 | 230 | 325 | 385 | 384 | 320 | 227 | 151 |

| | |
|---|------------------|
| สภาพท้องฟ้าโปร่ง | สภาพท้องฟ้าครึ้ม |
| ห้อง 8.00 x 4.00 ม. WWR20 เดือนมีนาคม เวลา 12.00 น. | |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 1039 | 1231 | 1264 | 1269 | 1269 | 1259 | 1220 | 996 |
| 1006 | 1236 | 1329 | 1358 | 1357 | 1325 | 1218 | 977 |
| 785 | 937 | 1033 | 1074 | 1071 | 1026 | 927 | 764 |
| 628 | 727 | 807 | 839 | 840 | 801 | 719 | 616 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1517 | 1822 | 1861 | 1865 | 1864 | 1859 | 1822 | 1520 |
| 1031 | 1293 | 1384 | 1408 | 1408 | 1384 | 1290 | 1028 |
| 645 | 788 | 866 | 897 | 897 | 864 | 784 | 638 |
| 454 | 536 | 595 | 619 | 620 | 590 | 534 | 447 |

| | |
|---|------------------|
| สภาพท้องฟ้าโปร่ง | สภาพท้องฟ้าครึ้ม |
| ห้อง 8.00 x 4.00 ม. WWR50 เดือนมีนาคม เวลา 12.00 น. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1215 | 1542 | 1556 | 1560 | 1561 | 1569 | 1563 | 1563 | 1566 | 1563 | 1573 | 1569 | 1563 | 1567 | 1566 | 1572 | 1306 |
| 912 | 1208 | 1279 | 1293 | 1303 | 1311 | 1317 | 1318 | 1306 | 1306 | 1312 | 1315 | 1316 | 1305 | 1294 | 1249 | 955 |
| 740 | 943 | 1032 | 1069 | 1086 | 1093 | 1096 | 1096 | 1102 | 1099 | 1099 | 1096 | 1093 | 1085 | 1062 | 974 | 746 |
| 613 | 757 | 845 | 885 | 906 | 912 | 919 | 924 | 924 | 926 | 922 | 919 | 915 | 902 | 863 | 776 | 607 |
| 521 | 627 | 700 | 743 | 765 | 779 | 787 | 788 | 793 | 793 | 790 | 787 | 778 | 757 | 714 | 631 | 511 |
| 455 | 533 | 595 | 635 | 660 | 674 | 682 | 685 | 689 | 689 | 687 | 680 | 668 | 644 | 605 | 532 | 439 |
| 401 | 461 | 513 | 550 | 574 | 588 | 598 | 603 | 603 | 604 | 603 | 596 | 580 | 557 | 518 | 452 | 381 |
| 356 | 404 | 449 | 482 | 502 | 520 | 527 | 533 | 536 | 535 | 532 | 524 | 509 | 488 | 445 | 392 | 336 |
| 320 | 356 | 393 | 425 | 445 | 460 | 470 | 475 | 476 | 476 | 473 | 465 | 448 | 423 | 387 | 343 | 302 |
| 292 | 320 | 352 | 380 | 398 | 412 | 422 | 427 | 431 | 429 | 424 | 413 | 399 | 375 | 344 | 304 | 272 |
| 269 | 292 | 319 | 343 | 361 | 374 | 383 | 387 | 391 | 388 | 383 | 375 | 360 | 336 | 309 | 275 | 248 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 720 | 865 | 859 | 863 | 863 | 868 | 863 | 864 | 868 | 865 | 870 | 867 | 863 | 867 | 867 | 871 | 717 |
| 432 | 577 | 590 | 592 | 596 | 593 | 598 | 598 | 592 | 592 | 591 | 595 | 597 | 593 | 592 | 574 | 432 |
| 289 | 384 | 409 | 416 | 418 | 418 | 420 | 419 | 421 | 418 | 418 | 418 | 420 | 417 | 410 | 382 | 285 |
| 208 | 273 | 304 | 309 | 312 | 311 | 312 | 314 | 314 | 314 | 312 | 311 | 311 | 417 | 298 | 272 | 205 |
| 162 | 206 | 230 | 240 | 244 | 246 | 247 | 247 | 248 | 250 | 247 | 247 | 246 | 240 | 229 | 204 | 159 |
| 131 | 162 | 182 | 192 | 197 | 201 | 203 | 201 | 203 | 202 | 202 | 200 | 196 | 191 | 182 | 162 | 128 |
| 111 | 133 | 150 | 159 | 165 | 167 | 169 | 170 | 169 | 170 | 170 | 168 | 164 | 158 | 150 | 131 | 106 |
| 93 | 112 | 126 | 136 | 140 | 144 | 145 | 146 | 146 | 145 | 144 | 143 | 140 | 135 | 125 | 110 | 91.1 |
| 81 | 95 | 107 | 116 | 120 | 125 | 126 | 127 | 127 | 127 | 126 | 127 | 120 | 115 | 106 | 93 | 80.3 |
| 73 | 82 | 93 | 101 | 106 | 110 | 112 | 112 | 113 | 113 | 112 | 109 | 105 | 100 | 92 | 81 | 70.5 |
| 65 | 75 | 82 | 89 | 94 | 98 | 100 | 101 | 101 | 100 | 99 | 98 | 94 | 88 | 81 | 72 | 64 |

| | |
|--|------------------|
| สภาพท้องฟ้าโปร่ง | สภาพท้องฟ้าครึ้ม |
| ห้อง 36.00 x 12.00 ม. WWR80 เดือนธันวาคม เวลา 17.00 น. | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| EML | <30 | 30 - 59 | 60 - 119 | 120 - 149 | 150 - 179 | 180 - 239 | >240 |
|-----|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------|

รูปที่ 12 ตัวอย่างผลของสภาพท้องฟ้าที่มีต่อค่า EML (Comparison of EML results in different sky conditions)

สำหรับห้องที่มีอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังที่ต่ำ ค่า EML ภายในห้องก็ยังมีค่าที่สูงได้ในสภาพห้องฟ้าโปร่ง และแม้ว่าสภาพห้องฟ้าครึ้มจะส่งผลทำให้ค่า EML ลดลงบ้าง แต่ในภาพรวมก็ยังมีค่ามากพอที่จะนำมาใช้เสริมค่า EML จากการใช้แสงประดิษฐ์ได้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการกำหนดทิศทางการมองให้หันออกไปยังช่องเปิด

ในเรื่องของช่วงเวลาและช่วงเดือน เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องระหว่างมุมระหว่างตำแหน่งดวงอาทิตย์ที่กระทำกับระนาบของช่องเปิด คือ มุมแบร์ริง มุมกวาด และมุมยกหรือมุมของตำแหน่งดวงอาทิตย์ที่กระทำกับช่องเปิด โดยที่ในช่วงเช้าและเย็น ดวงอาทิตย์โคจรเป็นมุมต่ำ ทำให้แสงมีความส่องสว่างน้อยตามกฎของโคไซน์ แต่สามารถสะท้อนและกระจายไปยังดวงตาของผู้ใช้งานอาคารได้ดี ในขณะที่ช่วงเที่ยง ดวงอาทิตย์โคจรอยู่ในตำแหน่งที่สูง ทำให้มีความส่องสว่างมาก แต่เป็นแสงที่ไม่ได้สะท้อนและกระจายไปยังดวงตาของผู้ใช้อาคารโดยตรง ซึ่งอาจส่งผลทำให้ค่า EML ลดต่ำลงบ้าง ดังรูปที่ 13

ในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์โคจรเป็นมุมสูงอ้อมทางด้านทิศเหนือและตำแหน่งอยู่ทางด้านหน้าของช่องเปิด ในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งดวงอาทิตย์โคจรอยู่เหนือช่องเปิด และเดือนธันวาคมที่ดวงอาทิตย์โคจรเป็นมุมต่ำอ้อมทางด้านทิศใต้และอยู่ด้านหลังช่องเปิด ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณแสงที่เข้ามาในอาคาร การแสงสะท้อนและกระจายแสงเข้าสู่ดวงตาของผู้ใช้อาคาร และค่า EML ตามลำดับ ดังรูปที่ 14

การเปรียบเทียบค่า EML และค่าความส่องสว่างในแนวราบภายในห้อง (รูปที่ 15) พบว่า กรณีที่พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในห้องมีค่า EML อยู่ในระดับต่ำ เช่น ช่วงค่า 30 - 60 EML และค่าความส่องสว่างในแนวราบมีค่าต่ำ เช่น ช่วงค่า 15 - 150 ลักซ์ กรณีนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่ห้องมีอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังที่ต่ำและสภาพห้องฟ้าครึ้ม ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ต้องใช้แสงประดิษฐ์ในการเพิ่มค่า EML

กรณีที่พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในห้องมีค่า EML ที่ผ่านเกณฑ์แต่มีค่าไม่สูงมาก เช่น ช่วงค่า 61 - 200 EML และค่าความส่องสว่างในแนวราบมีค่าต่ำ เช่น ช่วงค่า 50 - 200 ลักซ์ กรณีนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ด้านหลังช่องเปิด หรือในสภาพห้องฟ้าครึ้ม ทำให้พื้นที่บางส่วนอาจมีค่า EML และค่าความส่องสว่างในแนวราบที่ต่ำลง ทำให้ยังต้องเสริมค่า EML โดยใช้แสงประดิษฐ์บ้าง

สำหรับกรณีที่พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในห้องมีค่า EML ที่ผ่านเกณฑ์และมีค่าสูงมาก เช่น ช่วงค่า 1,000 - 4,000 EML และค่าความส่องสว่างในแนวราบมีค่าสูงมาก เช่น ช่วงค่า 1,500 - 2,800 ลักซ์ โดยเฉพาะบริเวณริมช่องเปิด ซึ่งแสงธรรมชาติสามารถช่วยทำให้เกิดค่า EML ตามที่ต้องการได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพา ค่า EML จากแสงประดิษฐ์เลย กรณีเหล่านี้จะเกิดในที่ห้องมีอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังที่สูง และช่วงที่ตำแหน่งดวงอาทิตย์อยู่บริเวณด้านหน้าช่องเปิด

5. อภิปรายผล

การประเมินผลด้านแสงธรรมชาติโดยวิธีพลวัตที่พิจารณาทั้งค่า sDA และ ASE ทำให้มีกรณีศึกษาที่ผ่านเกณฑ์รวมเป็นจำนวน 14 กรณีจาก 84 กรณี โดยกรณีที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเป็นกรณีที่ช่องเปิดที่หันไปทางทิศเหนือทั้งสิ้น ในกรณีที่ห้องขนาดเล็ก สามารถใช้อัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังที่ต่ำก็สามารถทำให้ผ่านเกณฑ์ได้ แต่สำหรับห้องที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้ช่องเปิดที่มีอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังที่สูงจึงจะสามารถผ่านเกณฑ์ได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการใช้ค่า ASE_{1000,250} ไม่เกินร้อยละ 10 จะเป็นการลดโอกาสการเกิดแสงจ้า แต่ก็ทำให้หลายกรณีไม่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินแสงธรรมชาติขั้นต้นได้แม้ว่าจะมีค่า sDA ผ่านก็ตาม ซึ่งทำทางเลือกของการเปิดช่องเปิดในทิศทางอื่น ๆ มีน้อยลงตามไปด้วย

จากข้อมูลการแผ่รังสีดวงอาทิตย์ของ จ. นครปฐม เมื่อมาคำนวณค่า MR จะเห็นว่า มีค่า MR แตกต่างกันไปตามช่วงเวลาและเดือน แต่โดยส่วนใหญ่จะมีค่า MR มากกว่า 1 ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้แสงธรรมชาติในการสร้าง EML ได้ดี และเมื่อคำนวณค่า EML ทำให้ทราบได้ว่าแสงธรรมชาติของประเทศไทยมีศักยภาพในการสร้างแสงที่มีผลต่อนาฬิกาชีวภาพที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินได้

เมื่อพิจารณากรณีศึกษาที่ผ่านการประเมินค่า sDA และ ASE แล้ว พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีค่า EML ที่เทียบได้กับค่าที่ได้จากใช้แสงประดิษฐ์ และยังสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินค่า EML ตามแนวทางของ WELL ได้อีกด้วย แต่ยังมีบางกรณีที่มีค่า EML ต่ำ และต้องใช้แสงประดิษฐ์ช่วยเพื่อให้ได้ค่า EML อยู่ในระดับที่เพียงพอ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น อัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง สภาพห้องฟ้า ช่วงเวลาและเดือน ดังที่ได้นำเสนอไปในส่วนก่อนหน้า

| | | |
|-----|-----|-----|
| 126 | 319 | 105 |
| 153 | 222 | 166 |
| 111 | 137 | 124 |

| | | |
|-----|-----|-----|
| 149 | 509 | 147 |
| 228 | 346 | 231 |
| 179 | 215 | 179 |

| | | |
|-----|-----|-----|
| 82 | 246 | 100 |
| 128 | 170 | 119 |
| 96 | 105 | 86 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| เวลา 8.00 น. | เวลา 12.00 น. | เวลา 17.00 น. |
| ห้อง 2.50 x 3.20 ม. WWR20 เดือนธันวาคม สภาพท้องฟ้าโปร่ง | | |

| | | |
|-----|-----|-----|
| 973 | 947 | 602 |
| 766 | 756 | 599 |
| 487 | 494 | 426 |

| | | |
|-----|------|-----|
| 938 | 1183 | 882 |
| 779 | 911 | 764 |
| 536 | 593 | 528 |

| | | |
|-----|-----|-----|
| 547 | 879 | 920 |
| 539 | 695 | 724 |
| 389 | 452 | 452 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| เวลา 8.00 น. | เวลา 12.00 น. | เวลา 17.00 น. |
| ห้อง 2.50 x 3.20 ม. WWR50 เดือนมีนาคม สภาพท้องฟ้าโปร่ง | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2592 | 2755 | 2763 | 2778 | 2768 | 2764 | 2766 | 2772 | 2956 | 2751 | 2720 | 2615 | 1985 |
| 1704 | 1908 | 1969 | 1995 | 2004 | 2006 | 1999 | 1989 | 1967 | 1918 | 1819 | 1596 | 1192 |
| 1208 | 1340 | 1422 | 1462 | 1481 | 1482 | 1486 | 1454 | 1414 | 1351 | 1245 | 1074 | 860 |
| 921 | 1006 | 1076 | 1117 | 1139 | 1140 | 1133 | 1108 | 1068 | 1005 | 917 | 793 | 665 |
| 732 | 789 | 842 | 875 | 893 | 901 | 891 | 866 | 829 | 775 | 705 | 618 | 535 |
| 596 | 635 | 675 | 706 | 721 | 723 | 722 | 692 | 666 | 618 | 567 | 500 | 444 |
| 503 | 529 | 558 | 580 | 592 | 593 | 586 | 566 | 541 | 504 | 466 | 420 | 380 |

| |
|--------------|
| เวลา 8.00 น. |
|--------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2574 | 2884 | 2904 | 2925 | 2918 | 2915 | 2919 | 2930 | 2932 | 2918 | 2906 | 2876 | 2507 |
| 1539 | 1895 | 2001 | 2040 | 2057 | 2064 | 2063 | 2059 | 2038 | 1997 | 1859 | 1486 | |
| 1077 | 1304 | 1430 | 1494 | 1525 | 1534 | 1553 | 1534 | 1517 | 1487 | 1423 | 1289 | 1055 |
| 825 | 972 | 1083 | 1145 | 1188 | 1198 | 1206 | 1198 | 1180 | 1140 | 1076 | 955 | 807 |
| 668 | 764 | 851 | 908 | 942 | 964 | 970 | 959 | 937 | 901 | 841 | 749 | 647 |
| 552 | 621 | 686 | 739 | 771 | 786 | 799 | 780 | 767 | 729 | 679 | 607 | 537 |
| 473 | 523 | 570 | 615 | 642 | 656 | 660 | 652 | 635 | 603 | 562 | 510 | 461 |

| |
|---------------|
| เวลา 12.00 น. |
|---------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1834 | 2416 | 2514 | 2554 | 2567 | 2558 | 2564 | 2573 | 2576 | 2568 | 2564 | 2556 | 2404 |
| 1104 | 1482 | 1676 | 1769 | 1817 | 1839 | 1849 | 1856 | 1859 | 1849 | 1826 | 1750 | 1578 |
| 792 | 987 | 1144 | 1246 | 1306 | 1339 | 1369 | 1367 | 1363 | 1350 | 1312 | 1239 | 1119 |
| 615 | 732 | 841 | 924 | 986 | 1020 | 1042 | 1050 | 1046 | 1028 | 996 | 925 | 847 |
| 499 | 574 | 650 | 714 | 762 | 799 | 821 | 827 | 818 | 802 | 772 | 718 | 665 |
| 416 | 466 | 522 | 574 | 611 | 638 | 661 | 662 | 661 | 643 | 620 | 576 | 540 |
| 357 | 392 | 432 | 472 | 501 | 523 | 536 | 542 | 539 | 525 | 507 | 478 | 456 |

| |
|--|
| เวลา 17.00 น. |
| ห้อง 24.00 x 12.00 ม. WWR80 เดือนมีนาคม สภาพท้องฟ้าโปร่ง |

| |
|---|
| |
| EML <30 30 - 59 60 - 119 120 - 149 150 - 179 180 - 239 >240 |

รูปที่ 13 การเปรียบเทียบค่า EML ในแต่ละช่วงเวลา (Comparison of EML results at different times)

| | | | |
|------|------|------|------|
| 1756 | 2453 | 2588 | 1369 |
| 1163 | 1528 | 1698 | 1606 |
| 842 | 1016 | 1104 | 1066 |
| 618 | 705 | 748 | 728 |
| 462 | 508 | 529 | 520 |
| 353 | 380 | 395 | 386 |
| 281 | 294 | 301 | 298 |
| 226 | 235 | 241 | 237 |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 2567 | 4233 | 4590 | 4488 |
| 1550 | 2413 | 3029 | 3202 |
| 1121 | 1538 | 1911 | 2067 |
| 836 | 1059 | 1258 | 1351 |
| 634 | 760 | 871 | 927 |
| 488 | 570 | 641 | 668 |
| 394 | 442 | 482 | 505 |
| 320 | 350 | 380 | 394 |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 1200 | 1477 | 1499 | 1266 |
| 846 | 1006 | 1016 | 843 |
| 618 | 692 | 679 | 586 |
| 451 | 485 | 473 | 420 |
| 337 | 352 | 341 | 311 |
| 257 | 265 | 259 | 239 |
| 203 | 205 | 201 | 188 |
| 164 | 164 | 161 | 151 |

| | | |
|--|---------------|--------------|
| เดือนมีนาคม | เดือนมิถุนายน | เดือนธันวาคม |
| ห้อง 4.00 x 8.00 ม. WWR80 เวลา 17.00 น. สภาพท้องฟ้าโปร่ง | | |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 1626 | 1930 | 1937 | 1617 |
| 946 | 1162 | 1162 | 937 |
| 578 | 688 | 680 | 573 |
| 375 | 427 | 434 | 375 |
| 259 | 287 | 288 | 260 |
| 186 | 203 | 205 | 187 |
| 142 | 150 | 150 | 141 |
| 112 | 117 | 117 | 110 |

| | | | |
|-----|------|------|-----|
| 997 | 1184 | 1189 | 992 |
| 580 | 713 | 712 | 575 |
| 355 | 422 | 417 | 352 |
| 231 | 262 | 266 | 230 |
| 159 | 176 | 176 | 160 |
| 114 | 125 | 126 | 115 |
| 87 | 92 | 92 | 87 |
| 69 | 72 | 72 | 68 |

| | |
|---|--------------|
| เดือนมิถุนายน | เดือนธันวาคม |
| ห้อง 4.00 x 8.00 ม. WWR80 เวลา 8.00 น. สภาพท้องฟ้าครึ้ม | |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 3201 | 3732 | 3763 | 3148 |
| 1853 | 2252 | 2266 | 1834 |
| 1137 | 1334 | 1329 | 1131 |
| 755 | 844 | 849 | 743 |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 724 | 843 | 851 | 712 |
| 419 | 509 | 512 | 414 |
| 257 | 302 | 301 | 255 |
| 170 | 191 | 192 | 168 |

| | |
|--|--------------|
| เดือนมีนาคม | เดือนธันวาคม |
| ห้อง 4.00 x 4.00 ม. WWR80 เวลา 12.00 น. สภาพท้องฟ้าครึ้ม | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | |
| EML | <30 | 30 - 59 | 60 - 119 | 120 - 149 | 150 - 179 | 180 - 239 | >240 |

รูปที่ 14 การเปรียบเทียบค่า EML ในแต่ละช่วงเดือน (Comparison of EML results in different months)

| | | |
|-----|-----|-----|
| 197 | 954 | 197 |
| 230 | 378 | 227 |
| 143 | 179 | 141 |

| | | |
|-----|-----|-----|
| 197 | 797 | 194 |
| 110 | 161 | 109 |
| 56 | 65 | 56 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| ค่า EML | ความส่องสว่างในแนวราบ E_h (Lux) |
| ห้อง 2.50 x 3.20 ม. WWR20 เดือนธันวาคม เวลา 12.00 น. สภาพท้องฟ้าครึ้ม | |

| | | |
|----|-----|----|
| 54 | 261 | 54 |
| 63 | 104 | 62 |
| 39 | 49 | 39 |

| | | |
|----|-----|----|
| 51 | 207 | 50 |
| 29 | 42 | 28 |
| 15 | 17 | 15 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| ค่า EML | ความส่องสว่างในแนวราบ E_h (Lux) |
| ห้อง 2.50 x 3.20 ม. WWR20 เดือนธันวาคม เวลา 17.00 น. สภาพท้องฟ้าครึ้ม | |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 2618 | 3045 | 3060 | 2517 |
| 1695 | 2025 | 2029 | 1646 |
| 1188 | 1368 | 1357 | 1167 |
| 870 | 956 | 955 | 856 |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 1555 | 1783 | 1767 | 1483 |
| 678 | 764 | 754 | 659 |
| 404 | 432 | 429 | 396 |
| 314 | 333 | 330 | 308 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| ค่า EML | ความส่องสว่างในแนวราบ E_h (Lux) |
| ห้อง 4.00 x 4.00 ม. WWR80 เดือนมีนาคม เวลา 12.00 น. สภาพท้องฟ้าโปร่ง | |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 2593 | 3077 | 3089 | 2579 |
| 1508 | 1853 | 1852 | 1495 |
| 923 | 1096 | 1084 | 913 |
| 600 | 682 | 691 | 597 |
| 414 | 457 | 460 | 415 |
| 298 | 325 | 327 | 299 |
| 226 | 240 | 240 | 226 |
| 179 | 186 | 187 | 176 |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 2008 | 2399 | 2369 | 2011 |
| 709 | 848 | 846 | 703 |
| 324 | 362 | 361 | 321 |
| 180 | 194 | 194 | 179 |
| 113 | 119 | 119 | 113 |
| 78 | 81 | 81 | 78 |
| 59 | 61 | 61 | 58 |
| 53 | 56 | 55 | 52 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| ค่า EML | ความส่องสว่างในแนวราบ E_h (Lux) |
| ห้อง 4.00 x 8.00 ม. WWR80 เดือนธันวาคม เวลา 12.00 น. สภาพท้องฟ้าครึ้ม | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2647 | 3122 | 3161 | 3150 | 3182 | 3163 | 3190 | 3151 | 3152 | 3106 | 2621 |
| 1576 | 1980 | 2105 | 2143 | 2174 | 2163 | 2173 | 2139 | 2099 | 1974 | 1571 |
| 1050 | 1275 | 1414 | 1464 | 1492 | 1491 | 1481 | 1461 | 1397 | 1261 | 1035 |
| 754 | 888 | 992 | 1040 | 1074 | 1081 | 1071 | 1047 | 982 | 884 | 742 |
| 580 | 664 | 736 | 785 | 804 | 813 | 804 | 778 | 736 | 663 | 564 |
| 457 | 520 | 568 | 610 | 627 | 633 | 626 | 600 | 565 | 514 | 447 |
| 374 | 417 | 461 | 485 | 495 | 506 | 498 | 478 | 448 | 411 | 366 |
| 313 | 342 | 370 | 391 | 403 | 407 | 400 | 388 | 366 | 336 | 304 |
| 264 | 288 | 307 | 321 | 332 | 333 | 330 | 321 | 301 | 280 | 256 |
| 226 | 243 | 261 | 270 | 276 | 279 | 279 | 267 | 254 | 238 | 220 |
| 197 | 212 | 221 | 227 | 236 | 238 | 236 | 226 | 219 | 206 | 192 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2300 | 2765 | 2833 | 2848 | 2851 | 2851 | 2848 | 2848 | 2834 | 2761 | 2296 |
| 990 | 1200 | 1285 | 1315 | 1324 | 1328 | 1325 | 1314 | 1286 | 1199 | 985 |
| 518 | 599 | 651 | 678 | 688 | 691 | 687 | 678 | 651 | 593 | 513 |
| 315 | 345 | 377 | 394 | 402 | 406 | 402 | 392 | 373 | 343 | 310 |
| 212 | 226 | 244 | 255 | 261 | 263 | 261 | 254 | 241 | 224 | 209 |
| 154 | 161 | 170 | 178 | 182 | 183 | 182 | 177 | 169 | 158 | 151 |
| 118 | 121 | 126 | 131 | 134 | 135 | 134 | 130 | 125 | 119 | 116 |
| 94 | 95 | 99 | 102 | 104 | 105 | 104 | 102 | 98 | 93 | 92 |
| 79 | 79 | 82 | 84 | 86 | 87 | 86 | 84 | 81 | 78 | 77 |
| 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | 77 | 77 | 75 | 73 | 70 | 68 |
| 72 | 74 | 77 | 79 | 80 | 81 | 80 | 79 | 76 | 73 | 70 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| ค่า EML | ความส่องสว่างในแนวราบ E_h (Lux) |
| ห้อง 12.00 x 12.00 ม. WWR80 เดือนธันวาคม เวลา 12.00 น. สภาพท้องฟ้าครึ้ม | |

รูปที่ 15 การเปรียบเทียบค่า EML และค่าความส่องสว่างในแนวราบ (Comparison of EML and horizontal illuminance)

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2773 | 4208 | 4402 | 4461 | 4464 | 4466 | 4474 | 4492 | 4497 | 4485 | 4486 | 4498 | 3783 |
| 1452 | 2300 | 2779 | 2983 | 3077 | 3118 | 3134 | 3148 | 3159 | 3155 | 3147 | 3102 | 3027 |
| 1001 | 1400 | 1765 | 2004 | 2141 | 2208 | 2269 | 2277 | 2284 | 2284 | 2263 | 2227 | 2135 |
| 766 | 993 | 1229 | 1418 | 1562 | 1658 | 1701 | 1729 | 1745 | 1745 | 1735 | 1678 | 1615 |
| 619 | 759 | 915 | 1058 | 1173 | 1262 | 1324 | 1355 | 1363 | 1366 | 1357 | 1309 | 1266 |
| 513 | 607 | 717 | 828 | 917 | 987 | 1050 | 1077 | 1099 | 1099 | 1094 | 1054 | 1022 |
| 439 | 504 | 582 | 667 | 736 | 793 | 840 | 872 | 893 | 898 | 895 | 874 | 862 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1256 | 2053 | 2234 | 2268 | 2285 | 2292 | 2296 | 2303 | 2309 | 2320 | 2345 | 2392 | 2516 |
| 507 | 737 | 898 | 979 | 1017 | 1036 | 1046 | 1056 | 1061 | 1074 | 1090 | 1120 | 1196 |
| 299 | 365 | 442 | 497 | 532 | 552 | 564 | 575 | 585 | 594 | 609 | 628 | 684 |
| 206 | 229 | 265 | 300 | 326 | 345 | 357 | 367 | 376 | 383 | 395 | 411 | 455 |
| 158 | 166 | 188 | 210 | 229 | 244 | 257 | 266 | 273 | 280 | 289 | 301 | 335 |
| 134 | 139 | 154 | 170 | 186 | 199 | 211 | 219 | 227 | 232 | 238 | 246 | 271 |
| 134 | 143 | 158 | 175 | 191 | 206 | 219 | 227 | 235 | 240 | 243 | 248 | 261 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| ค่า EML | ความส่องสว่างในแนวราบ E_h (Lux) |
| ห้อง 24.00 x 12.00 ม. WWR80 เดือนมิถุนายน เวลา 17.00 น. สภาพท้องฟ้าโปร่ง | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1413 | 1575 | 1580 | 1597 | 1590 | 1588 | 1589 | 1598 | 1600 | 1589 | 1584 | 1577 | 1402 |
| 676 | 832 | 870 | 882 | 889 | 892 | 890 | 891 | 892 | 884 | 871 | 824 | 663 |
| 400 | 489 | 533 | 553 | 563 | 565 | 576 | 566 | 560 | 551 | 532 | 487 | 318 |
| 277 | 330 | 367 | 385 | 400 | 401 | 405 | 401 | 398 | 386 | 367 | 327 | 273 |
| 211 | 242 | 270 | 287 | 295 | 302 | 304 | 301 | 294 | 284 | 268 | 239 | 203 |
| 165 | 186 | 207 | 222 | 230 | 235 | 242 | 233 | 231 | 219 | 205 | 183 | 158 |
| 137 | 153 | 166 | 180 | 186 | 190 | 191 | 188 | 184 | 175 | 164 | 148 | 133 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1002 | 1150 | 1164 | 1165 | 1165 | 1166 | 1166 | 1165 | 1166 | 1166 | 1164 | 1151 | 1101 |
| 305 | 367 | 386 | 390 | 392 | 393 | 393 | 393 | 393 | 390 | 385 | 368 | 304 |
| 142 | 162 | 174 | 179 | 181 | 182 | 182 | 182 | 180 | 179 | 173 | 160 | 140 |
| 85 | 92 | 99 | 103 | 105 | 106 | 106 | 106 | 104 | 102 | 98 | 91 | 83 |
| 59 | 62 | 66 | 69 | 70 | 71 | 72 | 71 | 70 | 68 | 65 | 61 | 57 |
| 46 | 48 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 55 | 54 | 52 | 50 | 47 | 45 |
| 43 | 45 | 48 | 51 | 53 | 54 | 54 | 53 | 52 | 50 | 48 | 44 | 42 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| ค่า EML | ความส่องสว่างในแนวราบ E_h (Lux) |
| ห้อง 24.00 x 12.00 ม. WWR80 เดือนมิถุนายน เวลา 17.00 น. สภาพท้องฟ้าครึ้ม | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| EML | <30 | 30 - 59 | 60 - 119 | 120 - 149 | 150 - 179 | 180 - 239 | >240 |
|-----|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------|

| | | | |
|-------------|------|-----------|-------|
| E_h (Lux) | <300 | 300 - 999 | >1000 |
|-------------|------|-----------|-------|

รูปที่ 15 การเปรียบเทียบค่า EML และค่าความส่องสว่างในแนวราบ (ต่อ) (Comparison of EML and horizontal illuminance) (continued)

ในส่วนของการเปรียบเทียบค่าความส่องสว่างในแนวราบกับค่า EML ที่เกิดขึ้นจะเห็นว่า ในบางช่วงเวลาขณะที่ค่า EML อยู่ในระดับที่เพียงพอตามเกณฑ์ แต่ค่าความส่องสว่างในแนวราบจะมีค่าที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจสูงกว่า 3,000 - 4,000 ลักซ์ และแม้ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติที่มาจากทางด้านทิศเหนือก็ตามแต่ก็อาจทำให้ส่งผลทางด้านความสบายทางการมองแก่ผู้ใช้อาคารได้ ซึ่งเมื่อเกิดกรณีเช่นนี้อาจทำให้ต้องมีการปิดม่านหรือมู่ลี่เพื่อลดแสงจ้าหรือกรองแสงให้น้อยลง ซึ่งอาจทำให้ไม่มีแสงธรรมชาติเข้ามาตามที่ได้คาดการณ์ไว้ ทำให้ต้องใช้แสงประดิษฐ์ทดแทนตามที่ได้มีผู้ทำการศึกษาค้นคว้าได้ตั้งข้อสังเกตไว้ (Figueiro, 2013) นอกจากนี้ การกำหนดทิศทางการมองไปยังช่องเปิดจะสามารถช่วยเพิ่มค่า EML ให้สูงขึ้นได้ด้วยเช่นกันสำหรับห้องที่มีอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม หากมีการหันทิศทางการมองไปในทิศทางอื่น ๆ อาจส่งผลทำให้มีค่า EML ที่ต่ำกว่านี้ แต่ก็อาจช่วยลดปัญหาเรื่องความไม่สบายทางการมองได้

หากพิจารณาในเชิงปริมาณจะเห็นว่าแสงธรรมชาติสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ได้หลายสถานการณ์ คือ มีค่า EML และความส่องสว่างในแนวราบไม่เพียงพอ หรือมีค่า EML เพียงพอแต่ความส่องสว่างในแนวราบไม่เพียงพอโดยเฉพาะในส่วนลึกของห้อง และมีค่า EML เพียงพอแต่ความส่องสว่างในแนวราบมีค่าสูงมาก เมื่อพิจารณาด้านคุณภาพของแสงด้วยแล้วจะพบว่า แม้กรณีศึกษาจะผ่านกระบวนการประเมินค่า ASE แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดแสงจ้าได้โดยเฉพาะบริเวณริมช่องเปิด ด้วยเหตุนี้ ในกรณีที่ต้องการสร้างแสงที่ส่งผลต่อนาฬิกาชีวภาพที่มีความสม่ำเสมอและควบคุมได้ตลอดเวลาแล้ว การเลือกใช้แสงประดิษฐ์เป็นระบบหลักและเสริมด้วยการใช้แสงธรรมชาติอาจมีความเหมาะสมมากกว่า ดังนั้น การทบทวนแนวทางการออกแบบต่าง ๆ ที่ผ่านมา การกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการออกแบบช่องเปิด การกำหนดเป้าหมายว่าจะใช้แสงธรรมชาติเพื่อให้ความส่องสว่างหรือสร้างแสงที่ส่งผลต่อนาฬิกาชีวภาพ อาจทำให้เกิดความท้าทายหรือเปลี่ยนมุมมองด้านการออกแบบที่มีต่อการนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้งานในอาคารก็เป็นได้

6. บทสรุป

ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้ นอกจากจะทำให้เห็นถึงศักยภาพของการใช้แสงธรรมชาติในประเทศไทยและผลขององค์ประกอบต่าง ๆ ของอาคารที่ส่งผลต่อแสงที่ส่งผลต่อนาฬิกาชีวิตหรือค่า EML ยังทำให้ทราบถึงความซับซ้อนในกระบวนการออกแบบที่อาจต้องพิจารณาจากเกณฑ์การออกแบบหลายเกณฑ์ควบคู่กัน รวมทั้งตระหนักถึงความเหมาะสมของการออกแบบที่ไม่ได้มุ่งเน้นการทำความเย็นเพื่อให้ผ่านเกณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่เพื่อความเหมาะสมของการใช้งานจริงและประโยชน์ของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ สำหรับการทำงานในอนาคต เพื่อให้สามารถนำประโยชน์จากแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ ควรมีการวางแผนการเก็บข้อมูลการแผ่รังสีดวงอาทิตย์ของแต่ละพื้นที่ไว้ด้วย รวมถึงการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้งาน และพัฒนาแนวทางการออกแบบร่วมกับวิธีการอื่น ๆ ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับการอนุเคราะห์ข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์

References

- Andersen, M., Gochenour, S. J., & Lockley, S. W. (2013). Modelling 'non-visual' effects of daylighting in a residential environment. *Building and Environment*, 70, 138 - 149.
- Brennan, M. T. & Collins, A. R. (2018). Outcome-based design for circadian lighting: An integrated approach to simulation & metrics. *2018 Building Performance Analysis Conference and SimBuild*, 141 - 148.
- Figueiro, M. G., (2013). A 24-hour lighting scheme for older adults: A pledge to the lighting community. *Lighting Design and Application*, 43(2), 46 - 50.
- Figueiro, M. G., Gonzales, K., & Pedler, D. (2016). Designing with circadian stimulus. *Lighting Design and Application*, October 2016, 30 - 34.
- Grondzik, T. W., Kwok, G. A., Stein, B., & Reynolds, S. J. (2010). *Mechanical and electrical equipment for buildings*. (11th ed.). New York: John Wiley & Sons.
- International Well Building Institute. (2020). *Daylight modeling*. Retrieved from <https://v2.wellcertified.com/v/en/light/feature/5>
- Konis, K. (2017). A novel circadian daylight metric for building design and evaluation. *Building and Environment*, 113, 22-38.
- Konis, K. (2018). Field evaluation of the circadian stimulus potential of daylit and non-daylit spaces in dementia care facilities. *Building and Environment*, 135, 112 - 123.
- Licht. (2019). *Licht.wissen 19: Impact of light on human beings*. Retrieved from https://www.licht.de/fileadmin/Publications/licht-wissen/1409_LW19_E_Impact-of-Light-on-Human-Beings_web.pdf
- Mardaljevic J., Heschong, L., & Lee, E. S. (2009). Daylight metrics and energy savings. *Lighting Research and Technology* 2009, (0): 1 - 23.

Srisutapan, A. (2020). Guidelines and applications of daylight metrics for buildings in Thailand. *Journal of Architectural/Planning Research and Studies*. 17(1), 103 - 120.

Tuaycharoen, N. (2015). Final Report: The development of appropriate interior environment of hospital ward for senior visibility and recovery. Bangkok: Author.

U.S. Green Building Council (USGBC). (2019). *LEED v4.1*. Retrieved from <https://new.usgbc.org/leed-v41#bdc>.