

ภาคผนวก ค

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

แหล่งกำเนิด	รายการตรวจ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้	ค่ามาตรฐาน
โรงงานเบเกอร์รี่	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	*3.9	5.5 - 9.0
	บีโอดี (BOD)	mg/l	*1,380	≤ 20
	ซีโอดี (COD)	mg/l	*4,762	≤ 120
	สารแขวนลอย (SS)	mg/l	*572	≤ 50
	ทีดีเอส (TDS)	mg/l	317	≤ 3,000
	น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	*233	≤ 5
	ทีเคเอ็น (TKN)	mg/l	21.338	≤ 100
	ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H ₂ S)	mg/l	*3.498	≤ 1

หมายเหตุ

1. คำมาตรฐาน: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งระบายออกจากโรงงาน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 5 ง ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2539

2. ผลการทดสอบใช้ได้กับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

3. ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

4. อธิบายคำย่อ

mg/l : มิลลิกรัมต่อลิตร

บทสรุป

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย


ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย จากโรงงานเบเกอร์รี่ พบว่าส่วนมากมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ยกเว้นทีดีเอส (TDS) และทีเคเอ็น (TKN) ที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน



(นายประสาธน์ เขียวแหลม)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เลขทะเบียน ว-152 ค-3213



(นายรุ่ง ฤทธิญาณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เซลล์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด

เลขทะเบียน ว-152 ค-3214